

1968

Arbeitsmaschine +) (Ausnahme-Fz.)	Fabrikmarke G R A D A L L	Typ G - 8 0 0	Typenschein-Nummer CH 5343 01
--------------------------------------	------------------------------	------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "G 800" vorn und hinten am Fahrzeug, sowie auf Hersteller-Plakette links in Kabine auf Sitzunterbau

Fahrgestellnummer eingeschlagen links oben a. Längsträger hint. Kabine + auf Hersteller-Plakette  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "501" rechts hint. a. Block unter Auspuffsammelrohr  
 Hersteller WARNER & SWASEY Co., LANSING (USA) Importeur Charles KELLER, WALLISELDEN/ZH

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>10</u> Antrieb a. <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihenm.</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links, Frontlenk.</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>INTERNATIONAL</u> Freibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>Druckluft, 1-Kreis, IB., auf alle Räder *</u>	Typ <u>501</u>
* Hilfsbremse <u>Federspeicher HR</u> Dauerbremse <u>Staudruck pneumat.</u>	Lage <u>vorn r.</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>Mech. IB. Kabel, auf Kardan</u>	Bohrung <u>114,3</u> Hub <u>133,4</u>
Getriebeart <u>Mech. synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>5</u>	Hubraum <u>8209</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>41,82</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>V=Steckn.</u> Höchstgeschwind. <u>85</u> km/h	Leist.-PS <u>214</u> (SAE) bei <u>3000</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Teleskopbagger</u> Anz. Türen <u>1 links</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>87</u> dB (B) bei <u>2700</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>1</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Auspufftopf</u> <u>660 x 150 Ø mm</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 2020 H 1790  
 Spurbereich L 23,7 R 25,6  
 Achsabstand 4460 / ( / / )  
 Aussenabmessungen Innenabmessungen  
 Länge 8300 (ohne Arbeitsgeräte)  
 Breite 2500  
 Höhe 3550  
 Ueberhang V 1200  
 H 2640  
 S

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>3760</u>		<u>18290</u>	<u>22050</u>
Nutzlast				
Gesamtgewicht				<u>22050</u>
Fabrik-Garantie				
Reifen-Dimens.	<u>10,00 - 20 HD Truck 12 Ply</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>4800</u>		<u>19200</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>kg</u>

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ Sealed Beam T 3 Lichtlupe -

Abblendlicht Duplo Standlicht 2/separat BOSCH

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 95 (dB) B

Scheibenwischer 1/elektrisch Waschanlage -

Schlusslicht 2/ separat 40 cm<sup>2</sup> Rückstrahler 2/separat 80 Ø

Stoplicht 2/kombin. m. Blinker Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. 2/ Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseit.aussen Geschw.-Messer km/h + Touren  
zähler

Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe

Vorn orange seitl. - hinten orange

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

2/ Unterlegkeile 250 x 170 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.)

Marke & Typ GRADALL G 800

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 5343 01

Karosserieform Teleskopbagger

Farbe - (nach Fahrzeug)

Plätze : Total 1 (Vorn) 1

Leergewicht 22050 Treibstoff B

Nutzlast - PS 41,82

Gesamtgew. 22050 Hubraum 8209

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : +) Ausnahme-Fahrzeug : Gesamtgewicht = 22050 Kg

\* ) Betriebsbremse : Bis Fahrgestell-Nr. 5376 = 2-Kreis-Bremse

\*\* ) Hilfsbremse : Notlösevorrichtung muss vorhanden sein.

§) Ausrüstung : Hintere Beleuchtung wegnehmbar ; zusätzliche Scotchlite-Plaketten müssen fest angebracht sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4 : (Sicherheitsmassnahmen)

- Darf bei Ueberführungsfahrten nur von Führerkabine aus gelenkt werden.
- Arbeitsgeräte müssen entfernt werden
- Oberwagen muss eingeschwenkt und gesichert sein.

Ort und Datum der Prüfung

Wallisellen, 7. 9. 1967

Bern, 9.12. 1968

Die Prüfungskommission