

EIDGENÖSSISCHE TYPE.NPRUEFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Schw.Arbeitsmasch.	Fabrikmarke G R A D A L L	Typ G - 600 - A	Typenschein-Nummer CH 5343 03
--------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "G-600 GRADALL" hinten rechts oben auf Auslegerwiege.
 "GRADALL" + "G-600-A" auf Hersteller-Plakette in Führerkabine,
 auf Fahrersitzsupport, vom Imp. angebracht und eingeschlagen.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne auf linkem Längsträger, oberhalb Achse.
 Motorkennzeichen eingeschlagen seittl. links a. Motorblock angenietete Plakette.
 Hersteller Warner+Swasey Gradall Ltd. Wednesb./GB Importeur Fa.Ch. Keller, Baumasch. Wallisellen

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>3</u> Anz. Räder <u>10</u> Antriebsart <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V 8</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>Cummins</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>Druckl., IB, 2-Kreis, auf alle Räder</u>	Typ <u>V8-210-B</u>
Hilfsbremse) <u>Federsp. IB, m.</u> Dauerbremse <u>Staudruck, pneumat.</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse) <u>sep. Luftbehält. a. HR *</u>	Bohrung <u>111,125</u> Hub <u>95,25</u>
Getriebeart <u>mech., synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>2 x 4</u>	Hubraum <u>8250</u> cm ³ Steuer-PS <u>41,99</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>Bolz. Ø34mm</u> Höchstgeschwind. <u>70</u> km/h	Leist.-PS <u>205</u> (DIN) bei <u>2900</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Teleskopbagger</u> Anz. Türen <u>1 links</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>2900</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>1</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u> </u> ; Stehplätze <u> </u>	Lärmdämpfung <u>2/Töpfe je 780xØ200</u>

ADMESSUNGEN Spurweite V 1960 H 1885
 Spurbereich L 18,5 m R 19,5 m

Achsabstand 4200 / (/ /)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>8350</u> (ohne Arbeitsgerät)	
Breite	<u>2500</u>	
Höhe	<u>3450</u>	
Ueberhang V	<u>1840</u>	
H	<u>2310</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>5000</u>		<u>14840</u>	<u>19840</u>
Nutzlast				
Total	<u>5000</u>		<u>14840</u>	<u>19840</u>
Fabrik-Garantie	<u>5500</u>		<u>18500</u>	<u>25500</u>
Reifen-Dimens.	<u>10.00 R 20 (16 Ply)</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>5200(6,75) 2x9400(6,75)</u>			
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			<u> </u> kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 24 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichthupe a. Fernlicht
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)
 Markierlicht V = 2/ULO CH 1050301
 Warnvorrichtung 1/ elektr. (1-Ton) Lautstärke 102 (dB) A
 Scheibenwischer 1/ elektr. (1-Stufe) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler V+m/seitl. 4/ I (E)
 Stoplicht 2/ SI (E) Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/ sep. links Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 2/ beidseitig Geschw.-Messer km/h; U/min.
 Richtungsblinker 4/ Blinker mit Kontrolllampe
 Vorn/seitl. g=2/4(E) seitl. hinten g=2/ 2a (E)
 Warnblinkanlage 4/Blinker m. Kontrolllampe
1/Unterlegkeil: 550 x 345 x 200

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Schw.Arbeitsmaschine
 Marke & Typ GRADALL G-600-A
 Typenschein-Nummer CH 5343 03
 Karosserieform Teleskopbagger
 Plätze : Total 1 (Vorn) 1
 Leergewicht 19840 Treibstoff D
 PS 41,99
 Nutzlast - Hubraum 8250
 Gesamtgew. 19840 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fahrzeuges: 2231 M

*) Hilfs-/Stellbremse: Notlösevorrichtung = separater Druckluftbehälter mit plombiertem Nothahn in Fahrerkabine.

Führerkabine: Mechanische Sicherung wird durch den Importeur angebracht.

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- Bei Ueberführungsfahrten muss das Arbeitsgerät entfernt werden.
- Gelb/schwarz-Markierung auf Vorder- und Hinter-Teil des Fahrzeuges sowie auf Arbeitsaggregat hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung
Wallisellen, 21.7.71
Bern, 23.7.71

(20.9.72.)

Ersetzt TS CH 5343 03 vom 23.7.72.

Art des Fahrzeuges

Die Prüfungskommission

CK