

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Leichter Lastwagen	M E I L I		M 3023/8060 S-Multimobil Chassis/Kabine		1966	5 3 4 4	
Merkmale M 3023/8060 S" vor Chassis-Nr. eingeschlagen + auf Plakette, in Kabine, rechts unter							
Beifahrersitz.- "D,308,4" vor Motor-Nr.		Betriebsstoff		Diesel	Anzahl Zyl.	4	
Hersteller des Fahrgestells E. MEILI, March-Werk, Schübelbach (SZ)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Längsträger, hinter Kabinen-Rückwand + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links, oben, Mitte Motorblock, a.Pl. + rechts, vorn oben auf Stirnradge.							
Motor-Typ D,308.4 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung							
Lage des Motors Mitte unten Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	2'976 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart mech.vollsynchron.		Zughaken :	Länge	4'100	
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 2x5 = 10		nach Wunsch		Breite	1'710/1'830	
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	8	Spur V.	1'390	Höhe	2'110	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dr. Gang	80	Spur H.	1'410	Radstand	2'350
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 9,80/10.10	Überhang H.		500
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	990	860	1'850	Dimension	7,00-16	7,00-16	Länge
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	1'900	3'800	Breite
Gesamtgew.			3'500		8 Ply	8 Ply	Höhe
Fabrikgarant.	2'500	4'000	3'500			Doppelt	Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 10'000				Anzahl Türen	2 (Kabine)		Überhang H.
Lenkung: Lage		links - Front		Motor-Marke	MWM (D)		Brems-PS 63 DIN
Bohrung		95		Hub	105		Steuer-PS 15,16
Karosserie-Form geschlossene Kabine							
Zahl der Plätze: Total		3	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze

Fernlicht	2/ BOSCH NL A K.11.084	Fahrrihtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch	V= separat, unter Scheinwerfer	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplicht + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ neben Schlusslichter $\varnothing$ 70 mm	Rückblickspiegel	2/ beidseitig an Kabinentüren
Stoplicht	2/ komb.mit Schlusslichter + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung links, kombiniert		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 3'000 U/min - Warnvorrichtung = 96 dB		

Bemerkungen und Ausnahmen

Steckdose 5-polig für Anhänger-Beleuchtung.

Ort und Datum der Typenprüfung Schöbelbach, 20./21.1.66

Die Typenprüfungskommission