

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Leichter Lastwagen	M E I L I	MA 3024/7060 - Multimobil Chassis/Kabine - Allrad	1966	5 3 4 6			
Merkmale "MA 3024/7060" vor Chassis-Nr. eingeschlagen + auf Plakette, in Kabine, rechts unter							
Beifahrersitz.- "D.308.4" vor Motor-Nr.		Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells E. MEILLI, March-Werk, Schübelbach (SZ)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Längsträger, hinter Kabinen-Rückwand + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links, oben Mitte Motorblock, a.Pl. + rechts vorn oben auf Stirnradgeh.							
Motor-Typ D.308.4 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung							
Lage des Motors Mitte unten Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	2'976 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech. vollsynchron.	Zughaken :	Länge 4'000			
Kühlung Luft- (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 2x5 = 10	nach Wunsch		Breite 1'730			
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang 6,5	Spur V. 1'350	Höhe 2'180			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 70	Spur H. 1'370	Radstand 2'400			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre auf H'Achse	Wendekreis 10.60/11.20	Überhang H. 500			
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	1'290	790	2'080	Dimension	10x18	10x18	Länge
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	1'800	1'800	Breite
Gesamtgew.			3'500		8 Ply	8 Ply	Höhe
Fabrikgarant.	3'000	4'000	3'500		Extra Spezial		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 10'400					Anzahl Türen 2 (Kabine)		Überhang H.
Lenkung: Lage		links - Front		Motor-Marke	MWM (D)		Brems-PS 63 DIN
Bohrung		95		Hub	105		Steuer-PS 15,16
Karosserie-Form geschlossene Kabine							
Zahl der Plätze: Total		3	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht	2/ BOSCH NL A K.11.084	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch	V= separat, unter Scheinwerfer	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplicht + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ neben Schlusslichter \varnothing 70 mm	Rückblickspiegel	2/ beidseitig an Kabinentüren
Stoplicht	2/ komb.mit Schlusslichter + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	links, kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 3'000 U/min	Warnvorrichtung =	96 dB
Bemerkungen und Ausnahmen			

Steckdose 5-polig für Anhänger-Beleuchtung.

Ort und Datum der Typenprüfung Schübelbach, 20./21.1.66

Die Typenprüfungskommission