

ZUSATZKARTE

Schwere
Arbeitsmaschine
(Ausnahme-Fz.) +)

G R O V E

R T 60

CH 5348 05

ERKENNUNGSMERKMALE "RT 60" vor Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette, links auf
Türe, in Führerkabine

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, links oben auf Fahrgestell beim Einstieg
Motorkennzeichen eingeschlagen "3160" rechts hinten oben auf Zylinderblock (Importeur)
Hersteller GROVE MANUFACTURING COMPANY (USA) Importeur FRANZ STIRNIMANN AG, Olten

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad ++)</u>	MOTOR Bauart <u>V-8 90°</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Orbitrol +++)</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>CATERPILLAR</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, a. alle Räder *)</u>	Typ <u>3160</u>
Hilfsbremse <u>Federspeicher</u> Dauerbremse <u>-</u>	Lage <u>arrière</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse <u>IB, a. alle Räder *)</u>	Bohrung <u>114,30</u> Hub <u>127</u>
Getriebeart <u>Automat + Wendegetriebe</u> Anz. Gänge <u>2 x 3</u>	Hubraum <u>10420</u> cm ³ Steuer-PS <u>53,07</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>36</u> km/h	Leist.-PS <u>190</u> (BHP) bei <u>2500</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Mobilkran (Teleskop) ***)</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u> <u>-</u>	Lärm <u>83</u> dB (A) bei <u>2660</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>1</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2/605xØ 200 **)</u> <u>2,5 Bacharach</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1970</u> H <u>1970</u>
Spurkreis I. <u>18,4</u> R <u>18,2</u>
Achsabstand <u>2900</u> / (/)
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>***)</u>
Breite <u>2450</u>
Höhe <u>3400</u>
Ueberhang V <u>***)</u>
H <u>1900</u>
S

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>je nach Fahrzeug</u>			<u>***)</u>
Nutzlast	<u>je nach Fahrzeug</u>			<u>***)</u>
Total	<u>je nach Fahrzeug</u>			<u>***)</u>
Fabrik-Garantie	<u>13154</u>	<u>13154</u>	<u>24000</u>	
Reifen-Dimens.	<u>16.00-25</u>	<u>24 PR</u>		
Tragkraft p. Achse	<u>12400</u>	<u>(6,75)</u>	<u>12400</u>	<u>(6,75)</u>
	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
Fabrikgar. max.	<u>Anhängelast</u>			<u>-</u> kg
Bereifungsvariante:	<u>16.00-25</u>			<u>28PR</u>
Tragkraft: V + H =	<u>13200</u>			<u>(7,75)</u>

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/HELLA K 1003/ K 11107 / K 21044

Ablendlicht 2/do. Standlicht 2/SAW A 2076/77

Markierlicht 1/SAW A 2076 / A 2077 an Krankopf

Warnvorrichtung 1/BOSCH 0 322 020 06 100 (dB) A

Scheibenwischer 1/elektrisch Waschanlage -

Schlusslicht 2/SAW A 3069 Rückstrahler seitl.= 2/I (E)

Stoplicht 2/SAW A 3069 H = 2/I (E)

Kontroll-Nr -Bel. 1/sep. Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/aussen a. Kotflügel Geschw.-Messer -

Richtungsblinker 6/Anordnung IV

Vorn SAW A 2081 seitl. HELLA K12668, hinten SAW A 3069

Warnblinkanlage - / Arbeitlampen: 2/auf Krankabine

Unterlegkeil : 400 x 300 x 230 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Schw.Arbeitsmaschine (Ausn.-Fz.)

Marke & Typ G R O V E RT 60

Typenschein-Nummer CH 5348 05

Karosserieform
Mobilkran (Teleskop)

Plätze : Total 1 (Vorn) 1

Leergewicht lt. Waagsch Treibstoff D

Nutzlast - PS 53,07

Gesamtgew. lt. Waagsch Hubraum 10420

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = RT 60 21758

- +) Art der Ausnahme : Ueberhang vorne sowie Gesamtgewicht
- ++) Antrieb : Allradantrieb hinten ausschaltbar
- +++) Lenkung : für Ueberführungsfahrten nur Vorderradlenkung; Geradeausstellung der Hinterräder durch Kontrollampe angezeigt
- *) Betriebsbremse : Bremszylinder Grösse V= ϕ 150 mm / H= ϕ 140 mm; je ein Relaisventil pro Achse; doppelte Druckluftleitung pro Zylinder
- Federspeicher : Betriebsdruck aus VA-Kreis, Notlösevorrichtung aus HA-Kreis über Druckknopf, mech. Lösevorrichtung durch Spindeln
Bremsversuche mit 23600 kg
- **) Lärmdämpfung : ganzer Motorraum innen inkl. Lüftungsschlitze seitlich und vorne mit Schallschluckmaterial ausgekleidet

Siehe Zusatzkarte I

Ersetzt TS CH 5348 05 vom 10.9.73

Achsgarantien

Olten, 18.1.73 / Aarau, 26.7.73 / Bellach, 30.7./10.9.73

(6.11.73)

Schwere
Arbeitsmaschine
(Ausnahme-Fz.)

G R O V E

R T 60

CH 5348 05

Z U S A T Z K A R T E I.

***) Gesamtlänge, Ueberhang vorne und Gewichte sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren

(Bei 4-teiligem Ausleger ist hinten ein zusätzliches Gegengewicht erforderlich)

§) Abstellstützen sind gesichert durch Absperrventil

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorne
- gelb/schwarze Markierung vorn und hinten auf ganze Fahrzeugbreite, seitlich am Auslegerkopf sowie seitlich am Kranhaken.
- Kranhaken muss durch Drahtseil am Fahrzeug arretiert werden (1 m-Seilstruppe)
- Oberwagen muss mit Bolzen gesichert sein
- Bei Ueberführungsfahrten darf die Krankabine nicht besetzt sein