

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Schwerer Lastwagen	M E I L I	VM 3023/8060 S-Multimobil Chassis/Kabine	1966	5 3 4 9			
Merkmale VM 3023/8060 S vor Chassis-Nr. eingeschlagen + auf Plakette, in Kabine, rechts unter							
Beifahrersitz.- "D.308.4" vor Motor-Nr. *) Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 4							
Hersteller des Fahrgestells E. MEILL, March-Werk, Schübelbach (SZ)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Längsträger, hinter Kabinen-Rückwand + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links, oben Mitte Motorblock, a.Pl. + rechts vorn oben auf Stirnradgeh.							
Motor-Typ D.308.4 - Reihomotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung							
Lage des Motors Mitte unten Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	2'976 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech. vollsynchron.	Zughaken :	Länge 4'100			
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 2x5 = 10-	nach Wunsch		Breite 1'710/1'830			
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang 8	Spur V. 1'390	Höhe 2'110				
Anzahl Achsen 2	Geschw. dlr. Gang 80	Spur H. 1'410	Radstand 2'350				
Anzahl Reifen 6	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 9,80/10,10	Überhang H. 500				
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	1'050	880	1'930	Dimension	7,00-16	7,00-16	Länge
Nutzlast	je nach Aufbau		Pneu-Tragk.	1'900	3'800	Breite	
Gesamtgew.				8 Ply	8 Ply	Höhe	
Fabrikgarant.	2'500.	4'000	5'500		Doppelt	Höhe seltenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	10'000			Anzahl Türen	2 (Kabine)		Überhang H.
Lenkung: Lage	links - Front			Motor-Marke	MWM (D)		Brems-PS 63 DIN
Bohrung	95			Hub	105		Steuer-PS 15,16
Karosserie-Form	geschlossene Kabine						
Zahl der Plätze: Total	2		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht	2/ BOSCH NL A K.11.084	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch	V= separat, unter Scheinwerfer	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplicht + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ neben Schlusslichter \varnothing 70 mm	Rückblickspiegel	2/ beidseitig an Kabinentüren
Stoplicht	2/ komb.mit Schlusslichter + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	links, kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	84	dB bei 3'000 U/min - Warnvorrichtung = 96 dB	
Bemerkungen und Ausnahmen			

Steckdose 5-polig für Anhänger-Beleuchtung.

*) Typ-Bezeichnung : "VM....." = Verstärkte Ausführung - Hinterachs-Federung mit zusätzlicher Gummihohlfeder.

Ort und Datum der Typenprüfung Schübelbach, 20./21.1.66

Die Typenprüfungskommission