



# ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke **FEIE**

Abblendsystem **Diplolumpe n/Abblendkappe**

Stand-/Markierlichter **2, seitlich an Karosserie 1)** Schlußlichter **1, kombiniert 2)**

Stoplichter **1, kombiniert** Kontrollnummerbeleuchtung **1, kombiniert 2)**

Richtungsanzeiger: System **—** Lage **—**

Warnvorrichtung **1, elektr. Horn** Schelbenwischer **—**

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	—	mm
	hinten	1'030	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'280	mm
Achsenabstand		1'630	mm
Gesamtlänge		2'430	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'620	mm
Bodenfreiheit		150	mm
Überhang, hinten		—	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		3,40	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		3,40	m

### Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seltenladen (Höhe)	mm

## BEMERKUNGEN

Nutzlast : Die hintere Sitzbank kann weggenommen werden und der Kasten bietet somit Raum für den Warentransport.  
Maximale Nutzlast : 150 kg. plus Führer.

### ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (z. MFV)

- 1) Standlichter : Sind an den vorderen Karosserie-Ecken zu verlegen.
- 2) Schlusslicht/Kontrollschild-Bel. : Glühbirne 3 Watts gegen eine solche von 5 Watts ersetzen, damit Schild nachts auf 20 Meter Distanz lesbar ist.  
Celluloid-Fenster durch Glas oder Plexiglas ersetzen.

Ort und Datum der Typenprüfung

Genf, den 7.2.1950

Die Typenprüfungskommission