

Art des Fahrzeuges Landwirtschaftl. Motorkarren	Fabrikmarke M E I L I	Typ *) BAA..... - Agromobil VW-Motor - Chassis/Kabine	Modell- jahr 1966	Typenschein Nr. 5 3 5 2					
Merkmale "BAA .../..." auf Hersteller-Plakette, rechts unter dem Beifahrersitz *)									
Ausführung mit VW-Motor, Typ 122 Industrie		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	4					
Hersteller des Fahrgestells E. MEILI, March-Werk, Schübelbach (SZ)									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Fahrgestell, beim Vorderrad									
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, auf Kurbelgehäuse, unter Dynamoträger + auf Hersteller-Plakette									
Motor-Typ 122 Industrie - Boxermotor, liegend, OHV, mit SOLEX-Vergaser									
Lage des Motors vorn		Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'192 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm						
Takte	4	Getriebeart mechanisch	Zugvorrichtung :	Länge 4'170					
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Stecknagel m. Sicherung	Breite 1'630					
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang 3,1	Spur V. 1'350	Höhe 1'230 ***)					
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 **)	Spur H. 1'330	Radstand 2'500 *)					
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre auf H'Achse	Wendekreis 9,20/9,40	Überhang H. 500					
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder									
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf Hinterräder									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
leer				Dimension	8.25-16	8.25-16	Länge		
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	2'620	2'620	Breite		
Gesamtgew.			3'500		10 Ply	10 Ply	Höhe		
Fabrikgarant.	2'500	3'500	3'500				Höhe seitl.		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen						
Lenkung: Lage		links - Front		Motor-Marke		VW		Brems-PS 30 DIN	
Bohrung		77		Hub		64		Steuer-PS 6,07	
Karosserie-Form Auf Wunsch: Windschutz und festes Dach, abnehmbar ***)									
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn		Mitte		hinten)	Stehplätze

Fernlicht	2/ BOSCH NL A	K.11.090	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	Duplo, symmetrisch		V= über Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern		H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe			Scheibenwischer 1/ mit Handbetätigung ***
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Blinker		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ unter Schlusslichter \varnothing 70 mm		Rückblickspiegel 2/ beidseitig an Windschutzrahmen
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung			Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	73	dB bei 3'500 t/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle : BAA 2020/2030 = Radstand 2'000 mm
 BAA 2023/2030 = Radstand 2'300 mm
 BAA 2025/2030 = Radstand 2'500 mm
- ***) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 2'400 U/min des Motors bei Bereifung 8-16
 20 km/h bei 2'700 U/min des Motors bei Bereifung 8.25-16
 Motor durch Fliehkraftregler gedrosselt.
- Plombe : 2/ auf Regler-Gehäusedeckel sowie auf Verstellerschraube, oben.
- ****) Höhe : Wenn Windschutz und Verdeck vorhanden = 2'020 mm.
 Scheibenwischer) wenn Windschutz vorhanden.
 Rückblickspiegel

Ort und Datum der Typenprüfung Schübelbach, 21.1.66

Die Typenprüfungskommission