

Art des Fahrzeuges Landwirtschaftl. Motorkarren	Fabrikmarke M E I L I	Typ *) DAA ..... - Agromobil Chassis-Kabine	Modell- jahr 1966	Typenschein Nr. 5 3 5 3				
Merkmale "DAA .../..." auf Hersteller-Plakette rechts unter Beifahrersitz *)								
Ausführung mit MWM-Motor, Typ D.308.2		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 2					
Hersteller des Fahrgestells E. MEILI, March-Werk, Schübelbach (SZ)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Fahrgestell, beim Vorderrad								
Motor-Nr. eingeschlagen links, vorn oben vor Einspritzpumpe + links, unten seitt. auf angeniet. Pl.								
Motor-Typ D.308.2 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	1'488 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart mechanisch	Zughaken:	Länge 4'170				
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 6	Stecknagel m. Sicherung		Breite 1'630				
Antrieb Allrad	Geschw. 1. Gang 3	Spur V. 1'350	Höhe 1'230	***				
Anzahl Achsen 2	Geschw. dir. Gang 20 **)	Spur H. 1'330	Radstand 2'500	*)				
Anzahl Reifen 4	Differentialsperre auf H'Achse	Wendekreis 9,20/9,40	Überhang H. 500					
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer				Dimension	8,25-16	8,25-16	Länge	
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	2'620	2'620	Breite	
Gesamtgew.			3'500		10 Ply	10 Ply	Höhe	
Fabrikgarant.	2'500	3'500	3'500				Höhe seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.							Anzahl Türen	Überhang H.
Lenkung: Lage		links - Front			Motor-Marke	MWM	Brems-PS 30 DIN	
Bohrung		95			Hub	105	Steuer-PS 7,58	
Karosserie-Form Auf Wunsch: Windschutz und festes Dach, abnehmbar ***)								
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze

24.

Fernlicht	2/ BOSCH NL A K.11.090	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	Duplo, symmetrisch	V= über Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/-in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Schlusslicht (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer 1/ mit Handbetätigung (***)
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) =
Rückstrahler	2/ unter Schlusslichter $\varnothing$ 70 mm	Rückblickspegel 2/ beidseitig an Windschutzpfosten
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	84 dB bei 2'620 U/min	

**Bemerkungen und Ausnahmen**

- \*) Modelle: DAA 2020/2030 = Radstand 2'000 mm  
DAA 2023/2030 = Radstand 2'300 mm  
DAA 2025/2030 = Radstand 2'500 mm
- \*\*\*) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 2'850 U/min des Motors bzw. 2'650 U/min an der Zapfwelle.  
Motor durch Fliehkraftregler gedrosselt.  
Plombe: 1/ an der Vollgasbegrenzungsschraube.
- \*\*\*) Höhe : Wenn Windschutz und Verdeck vorhanden = 2'020 mm.  
Scheibenwischer ) = wenn Windschutz vorhanden.  
Rückblickspegel

Ort und Datum der Typenprüfung Schübelbach, 21.1.66

Die Typenprüfungskommission