

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein Nr.				
Kleinmotorrad	CONDOR - PUCH	R 50 R 3-Gang Handschaltung	5354				
Merkmale "R 50 R" auf Hersteller-Plakette, oben auf Rahmen vor Motor							
Ab Rahmen-Nr. 321226	Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 1				
Hersteller des Fahrgestells STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Graz (A) - Importeur CONDOR SA, Courfaivre							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Fussbrettstütze							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Kurbelgehäuse							
Motor-Typ R 50 R - Reihenmotor, liegend, Zweitakt, mit Gebläse und Kickstarter							
Lage des Motors Mitte unten Motorbremse							
Zyl.-Inhalt 48,8 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte 2	Getriebeart mechanisch	Länge	1'800				
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 3	Breite	630				
Antrieb auf HR (Kette)	Geschw. 1. Gang Spur V.	Höhe	980				
Anzahl Achsen 2	Geschw. dir. Gang 60 *) Spur H.	Radstand	1'285				
Anzahl Reifen 2	Differentialsperr	Wendekreis	Überhang H. 300				
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Hinterrad							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	31	51	82	Dimension	3.00-12	3.00-12	Länge
Nutzlast	30	40	70	Pneu-Tragk.	160	160	Breite
Gesamtgew.	61	91	152		Super		Höhe
Fabrikgarant.	100	160	240				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage				Motor-Marke PUCH		Brems-PS	
Bohrung 38				Hub 43		Steuer-PS 0,25	
Karosserie-Form Roller							
Zahl der Plätze: Total 1 (vorn Mitte hinten)				Stehplätze			
Sitzfläche = 450 x 240; Begrenzung nach hinten durch Wulst, Höhe 60 mm ab Sitzfläche							

Fernlicht	1/ CEV IGM 0123 PX	25 W	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo	25 W	
Standlichter			
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ IUCAS L 679	3 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)
Rückstrahler	1/ Über Schlusslicht ca. 28 cm ²		Rückblickspegel
Stoplicht	1/ komb.mit Schlusslicht	18 W	Geschwindigkeitsmesser km/h VDO
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb.mit Schlussl.	3 W	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6		Volt
Lärmmessung	75	dB bei 6'750 U/min +) bzw. 60 km/h (Leistung 6'500 U/min = 3,1 DIN/PS)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Uebersetzungsverhältnis : Getriebe / Hinterrad = 12 x 31 Zähne.
Kotschutzlappen muss über dem Hinterrad montiert sein.
- +) Lärmdämpfung : Auspufftopf = 769 x 70 ϕ ; Austritt = ϕ 9 mm.
Ansaugeräuschkämpfer = kastenförmig aus Kunststoff.

Ersetzt TS. 5354 vom 22.4.1965
Einschlagen der Rahmennummer

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 22.4.65 (12.8.1968)

Die Typenprüfungskommission