

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell	Typenschein Nr.
Lieferwagen	F O R D (D)	Transit FT 900	---	5 3 5 6 -E
Merkmale "74 E2/3" bzw. "74 E2/6" auf Hersteller-Plakette vorn rechts auf Spritzwand. Ausführung Hochbrücke oder Tiefbrücke				
Hersteller des Fahrgestells		FORD Werke AG, Köln (D) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zürich	Betriebsstoff	Benzin
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts vorn auf Kotflügelinnenseite + auf Plakette	Anzahl Zyl.	4
Motor-Nr. eingeschlagen		vorn oben hinter Stirnradgehäuse		
Motor-Typ		1 - 1,5 L - V-4 - "L 5" rechts vorn unten auf Block eingeschlagen		
Lage des Motors		vorn	Motorbremse	
Zyl.-Inhalt	1'498 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	mech. vollsynchronisiert	Länge 4'460
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Breite 2'120
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'638	Höhe 2'025
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	100 Spur H. 1'588	Radstand 2'692
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 10,50/11,20	Überhang H. 1'035
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf Wunsch mit Unterdruck-Unterstützung				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Berellung
leer	730	505	1'235	vorn hinten
Nutzlast	195	720	915	7.50-14 7.50-14
Gesamtgew.	925	1'225	2'150	Pneu-Tragk. 1'200 1'300
Fabrikgarant.	1'000	1'280	2'150	6 PR
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		Anzahl Türen		2
Lenkung: Lage		links	Motor-Marke	FORD (D)
Bohrung		90	Hub	58,86
Karosserie-Form		Brücke		Brems-PS67 SAE/60 DIN
Zahl der Plätze: Total		3	(vorn Mitte hinten )	Steuer-PS 7,63
				Stehplätze

§)

Fernlicht	2/ HELLA E 1 4402	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= unterhalb Scheinwerfer	(orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H= Mitte Schlusslichtgehäuse	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ unterhalb Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) = 82 dB
Rückstrahler	2/ separat $\phi$ 52 mm	Rückblickspegel	2/ auf Vorderkotflügel
Stoplicht	2/ oberhalb Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildebeleuchtung links, kombiniert		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	78 dB bei 4'800 U/min +)		

## Bemerkungen und Ausnahmen

- +) 2 Auspufftöpfe : 1. Länge 220 mm, Oval-Schnitt 180 x 100 mm  
 2. Länge 450 mm,  $\phi$  125 mm

§) Ausrüstung : Markierlichter erforderlich  
 Aussenspiegel montieren die zugleich als Profilanzeiger dienen.

Ort und Datum der Typenprüfung Rothrist, 25./26.1./27.9.66

Die Typenprüfungskommission