							ی
Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikma	rke		Тур		Modell	Typenschein Nr.
(Chassis)	FORD	(D)	. T	ransit FT	900		5356-F
Merkmale "74 E2/7" :	auf Hersteller-h	lakette voi	rn rechts	auf Spritz	wand. Ausfi	ihrung Do	ppelkabine
und Tiefrahmen					Benzin	Anzahl Zyl	
Hersteller des Fahrgestel	s FORD Werke A	G. Köln (D	- Importe	our FORD M	otor Co (Si	witzerlan	d) SA, Zürich
Fahrgestell-Nr. eingeschl	genrechts vorn	auf Kotflüg	gelinnense:	ite + auf	Plakette		
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn oben hi						
Motor-Typ 1 - 1	.5 L - V-4 - "L			auf Block	eingeschla	ngen	
Lage des Motors vorn	Motorbremse	<del>-,,</del>					
ZylInhalt 11498 cm³ Anhängerbremse						Aussenmasse in mm	
Takte 4 Getriebeart mech.vollsynchronisiert						Länge	4!280
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 4						Breite	1'960
Antrieb auf Hinterräder Geschw. 1. Gang Spur V. 1'638						Höhe	2'020
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 100 Spur H. 1 588					8	Radstand	21692
Anzahl Reifen 4	ahl Reifen 4 Differentialsperre			Wendekrels 10,50/11,20			н. 855
Betriebsbremse hyd 2. Bremse med	lraulisch, Inner chanisch, Inner					tützung	
	inten Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm	
leer	. 1	Dimension	7.50-14	7.50-14		Länge	
Nutzlast		Pneu-Tragk.	1'200	1'300		Breite	· .
Gesamtgew.			6 PR -			Höhe	
Fabrikgarant. 1:000	1'280 2'150		2,1 atü	2,25 atu	<u> </u>	Höhe selte	ont.
Fabrikgarant, max. Gosan			Anzahl Tüi		·	Überhang	H., 67 SAE
Lenkung: Lage links			Motor-Marke FORD (D)			Brems-PS	<del></del>
Bohrung	90		Hub	58,86		Steuer-PS	7,63
Karosserio-Form	Doppell	abine ·				<del></del>	
Zahl der Plätze: Total	6	(vorn	Mitte	hinten	<u> </u>	Stehplätze	<del></del>

```
Fahrrichtungsanzeiger 4/Blinker mit Kontrollampe
Fernlicht
              2/ HELLA E 1 4402
                                                     V= unterhalb Scheinwerfer
                                                                                            (orange)
Abblendlicht 2/
                  Duplo, asymmetrisch
                                                     H= Mitte Schlusslichtgehäuse
                                                                                             orange)
Standlichter
                  in Scheinwerfer
                                                   Schelbenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Nebellampe
                                                                      elektrisch (1-Klang) = 82 dB
                                                   Warnvorrichtung
Schlusslicht
               unterhalb Stoplichter
Rückstrahler
                                                   Rückblickspiegel
                                                                      auf Vorderkotflügel
                         Ø 52 mm
               separat
                                                   Geschwindigkeitsmesser
                                                                          km/h
Stoplicht
               oberhalb
                          Schlusslichter
Kontrollschildbeleuchtung links, kombiniert
                                                   Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht:
Elektr. Anlage
                         Volt
                 12
                                4'800 U/min +
Lärmmessung
                 78
                         dB bel
Bemerkungen und Ausnahmen
```

+) <u>2 Auspufftöpfe</u>: 1. Länge 220 mm, Oval-Schnitt 180 x 100 mm 2. Länge 450 mm. Ø 125 mm

§) Ausrüstung : Ist bei der Einzelabnahme zu prüßen.

Ort und Datum der Typenprüfung Rothrist, 25./26.1./27.9.66

Die Typenprüfungskommission