

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ		Modell	Typenschein Nr.				
Lastwagen	F O R D (D)			Transit FT 1100		—	5 3 5 7 -E				
Merkmale "74 E3/3" bzw. "74 E3/6" auf Hersteller-Plakette vorn rechts auf Spritzwand, Ausführung Hochbrücke oder Tiefbrücke											
				Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4					
Hersteller des Fahrgestells: FORD Werke AG, Köln (D) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zürich											
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorn auf Kotflügelinnenseite + auf Plakette											
Motor-Nr. eingeschlagen vorn oben hinter Stirnradgehäuse											
Motor-Typ 1 - 1.5 L - V-4 - "L 5" rechts vorn unten auf Block eingeschlagen											
Lage des Motors vorn		Motorbremse									
Zyl.-Inhalt	1'498 cm ³	Anhängerbremse					Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech.vollsynchronisiert					Länge	4'460			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge			4	Breite		2'120			
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang		Spur V.		1'638		Höhe	2'025		
Anzahl Achsen		2	Geschw. dir. Gang		100	Spur H.		1'588	Radstand	2'692	
Anzahl Reifen		4	Differentialsperre		Wendekreis 10,50/11,20			Überhang H.	1'035		
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf Wunsch mit Unterdruck-Unterstützung											
2. Bremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm				
leer	740	500	1'240	Dimension	7.50-14	7.50-14	Länge		2'350		
Nutzlast	210	950	1'160	Pneu-Tragk.	1'290	1'450	Breite		2'000		
Gesamtgew.	950	1'450	2'400	6 PR			Höhe				
Fabrikgarant.	1'000	1'450	2'400	2,5 atü		3,25 atü		Höhe seitenl.		400	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen		2			Überhang H.	1'000
Lenkung: Lage			links		Motor-Marke		FORD (D)		Brems-PS 67SAE/60DIN		
Bohrung			90		Hub		58,86		Steuer-PS		7,63
Karosserie-Form			Brücke								
Zahl der Plätze: Total			3		(vorn		Mitte		hinten)		Stehplätze

§)

Fernlicht	2/ HELLA E 1 4402	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V=	unterhalb Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H=	Mitte Schlusslichtgehäuse (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ unterhalb Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) = 82 dB
Rückstrahler	2/ separat ϕ 52 mm	Rückblickspegel	2/ auf Vorderkotflügel
Stoplicht	2/ oberhalb Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	links, kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht.			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	78 dB bei . 4'800 U/min +)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- +) 2 Auspufftöpfe : 1. Länge 220 mm, Ovan-Schnitt 180 x 100 mm
 2. Länge 450 mm, ϕ 125 mm

§) Ausrüstung : Markierlichter erforderlich
 Aussenspiegel montieren die zugleich als Profilanzeiger dienen.

Ort und Datum der Typenprüfung Rothrist, 25./26.1./27.9.66

Die Typenprüfungskommission