

Art des Fahrzeuges <b>Leichter Gesellschaftswagen</b>	Fabrikmarke <b>F O R D (D)</b>	Typ <b>Transit FT 1300 83 E 4</b>	Modell- jahr <b>1966</b>	Typenschein Nr. <b>5 3 5 8 - D</b>
Merkmale "Transit" hinten am Fahrzeug.- "83 E 4" auf Hersteller-Plakette vorn rechts auf				
Spritzwand		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	<b>4</b>
Hersteller des Fahrgestells <b>FORD Werke AG, Köln (D) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zürich</b>				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorn auf Kotflügelinnenseite + auf Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen vorn oben hinter Stirnradgehäuse				
Motor-Typ <b>2 - 1.7 L - V-4</b>				
Lage des Motors vorn Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	<b>1'699 cm<sup>3</sup></b>	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	<b>4</b>	Getriebeart mech. vollsynchronisiert		Länge <b>5'175</b>
Kühlung	<b>Wasser</b>	Anzahl Vorwärtgänge	<b>4</b>	Breite <b>2'060</b>
Antrieb auf Hinterräder	<b>Geschw. 1. Gang</b>	Spur V.	<b>1'638</b>	Höhe <b>2'190</b>
Anzahl Achsen	<b>2</b>	Geschw. dir. Gang	<b>100</b>	Spur H. <b>1'539</b>
Anzahl Rellen	<b>6</b>	Differentialsperr	<b>Wendekreis 11.00/11.50</b>	Radstand <b>2'997</b>
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf Wunsch mit Unterdruck-Unterstützung				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	<b>735</b>	<b>870</b>	<b>1'605</b>	Dimension <b>6.50-14</b>
Nutzlast	<b>240</b>	<b>905</b>	<b>1'145</b>	Pneu-Tragk. <b>1'000</b>
Gesamtgew.	<b>975</b>	<b>1'775</b>	<b>2'750</b>	<b>6 PR</b>
Fabrikgarant.	<b>1'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'750</b>	<b>2,25 atü</b>
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		Anzahl Türen <b>2 oder 3 + 1</b>		Innenmasse in mm
Lenkung: Lage		Motor-Marke <b>FORD (D)</b>		Länge <b>72 SAE</b>
Bohrung		Hub <b>66,8</b>		Breite <b>65 DIN</b>
Karosserie-Form		<b>Car (Kleinbus)</b>		Höhe <b>8.66</b>
Zahl der Plätze: Total		<b>12 *</b>		Überhang H. <b>(72 SAE)</b>
		<b>(vorn 3 Mitte 3+3 hinten 3 )</b>		Brems-PS <b>65 DIN</b>
				Steuer-PS <b>8.66</b>
				Stehplätze

Fernlicht	2/ HELLA E 1 4402	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V=	unterhalb Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H=	oberhalb Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplicht	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) = 84 dB
Rückstrahler	2/ separat, 44 cm <sup>2</sup>	Rückblickspegel	2/ auf Vorderkotflügel
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	76 dB bei 4'800 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Sitzplätze : Abstand von Rücklehne zu Rücklehne = 68 cm erforderlich (BRB 21.10.60).

Ort und Datum der Typenprüfung Rothrist, 25./26.1.66

Die Typenprüfungskommission