

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke **MARCHAL**

Stand-/Markierlichter **2**, in den Scheinwerfern

Stoplichter **1**, kombiniert

Richtungsanzeiger: System **2**, Winker elektr.

Warnvorrichtung **1**, elektr. Horn Einklang

Abblendsystem Duplolampe m/Abblendkappe

Schlußlichter **1**, kombiniert

1) Kontrollnummerbeleuchtung **1**, kombiniert

2)

Lage Links & Rechts von Kabinen-Rückwand

Schelbenwischer **2**, elektr.

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'350 mm
	hinten	1'330 mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'700 mm
Achsenabstand		2'780 mm
Gesamtlänge		4'580 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'680 mm
Bodenfreiheit		165 mm
Überhang, hinten		— mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		10,00 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		10,00 m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	2'060 mm
Breite des Laderaumes	1'610 mm
Lichte Höhe	— mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	940 mm
Seltenladen (Höhe)	200 mm
Überhang Ladefläche	1'030 mm

BEMERKUNGEN

*) Handbremse : Ist derart zu reglieren, dass die festgelegte durchschnittliche Verzögerung erreicht wird.

Bei Einzelprüfung nachkontrollieren.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)

1) Stoplicht : Ungenügende Leuchtstärke.— Glühbirne von 15 Watts einsetzen.

2) Kontrollschild-Bel. : Celluloid-Fenster durch Glas oder Plexiglas ersetzen.

Auspuffrohr : Muss gerade nach hinten bis an Karosserie-Ende geführt werden.

Ort und Datum der Typenprüfung

Bern, den 11.2.1950.

Die Typenprüfungskommission