

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Arbeitsanhänger	A M M A N N	5 0 0 E M - 2	1966	5 3 7 0

**Merkmale "500 EM-2" auf Hersteller-Plakette**

Betriebsstoff	Anzahl Zyl.
---------------	-------------

Hersteller des Fahrgestells U. AMMANN Maschinenfabrik AG, Langenthal

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn, oben auf Lenkkopf + auf Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen

Motor-Typ

Lage des Motors Motorbremse

Zyl.-Inhalt cm<sup>3</sup> Anhängerbremse

Takte Getriebeart

Kühlung Anzahl Vorwärtsgänge Anhängervorrichtung : Oese

Antrieb Geschw. 1. Gang Spur V.

Anzahl Achsen 2 ungefed. Geschw. dir. Gang Spur H. 900

Anzahl Reifen 3 Differentialsperre Wendekreis

Betriebsbremse mechanisch, Spindelbremse, Innenbacken auf beide Hinterräder

2. Bremse \*\*)

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
----------	------	--------	-------	-----------	------	--------	------------------

leer	220	380	600	Dimension	5,90-13	5,90-13	Länge
------	-----	-----	-----	-----------	---------	---------	-------

Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	450	450	Breite
----------	--	--	---	-------------	-----	-----	--------

Gesamtgew.			600		4 Ply		Höhe
------------	--	--	-----	--	-------	--	------

Fabrikgarant.							Höhe seitl.
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
----------------------------------	--	--	--	--------------	--	--	-------------

Lenkung: Lage				Motor-Marke			Brems-PS
---------------	--	--	--	-------------	--	--	----------

Bohrung				Hub			Steuer-PS
---------	--	--	--	-----	--	--	-----------

Karosserie-Form Emulsions-Sprengwagen

Zahl der Plätze: Total	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze
------------------------	-------	-------	--------	---	------------

\*)

Fernlicht	Fahrrihtungsanzeiger
Abblendlicht	
2/ Rückstrahler, weiss $\varnothing$ 75 mm	2/ Blinker kombiniert mit Stoplicht (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht 2/ oberhalb Stoplicht	Warnvorrichtung
Rückstrahler 2/ dreieckig, 15 cm Seitenlänge	Rückblickspiegel
Stoplicht 2/ unterhalb Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung 1/ links kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage	Volt
Lärmmessung 79	dB bei Arbeitsmotor unter Vollast (WISCONSIN Typ AENL)

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Deichsellänge : 1'000 mm

Kotflügel vorhanden

Unterlegkeil vorhanden

Geschwindigkeitstafel = 30 km/h.

\*\*\*) 2. Bremse : zusätzlich ausgerüstet mit Deichselfallbremse, auf Pneu wirkend, dient als Manoeuvrier-Bremse.

Ort und Datum der Typenprüfung Langenthal, 1.2.66

Die Typenprüfungskommission