

7969

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren	Fabrikmarke H A M M	Typ GRW 20	Typenschein-Nummer CH 53/1 03
-------------------------------------	------------------------	---------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "HAMM" vorn und hinten am Fahrzeug
"GRW 20" auf Hersteller-Plakette, rechts, seitlich hinter Türe
(angeschraubte Plakette)

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts unterhalb Blinklicht sowie auf Hersteller-Plakette
Motorkennzeichen eingeschlagen "F6L514" links, oberhalb Keilriemenspanner
Hersteller Gebr. HAMM, Masch. fabrik, Tirschenreuth, Bayern(D) Imp.: Paul GURTNER, Baumasch. Winterthur

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> 4 Radpaare Antr. <u>Allrad (+)</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>hydrostat. (Orbitrol) ++</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>DEUTZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 1-Kreis, IB, mit Druckluftbetätigung, auf</u>	Typ <u>F6L 514</u>
Hilfsbremse <u>hydrostatischer Antrieb*) [alle Räder</u>	Lage <u>hinten, quer</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>Federspeicher, Druckl.*)</u>	Bohrung <u>110</u> Hub <u>140</u>
Getriebeart <u>hydrostat. Getriebe</u> Anz. Gänge <u>stufenlos</u>	Hubraum <u>7979</u> cm ³ Steuer-PS <u>40,64</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>Stecknagel</u> Höchstgeschwind. <u>18</u> km/h	Leist.-PS <u>125</u> (DIN) bei <u>2300</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Gummiradwalze</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Luft</u>
<u>Schiebedach -</u>	Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>2300</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 600xØ 180 mm</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite <u>V1020</u> H <u>1030</u>
	Spurkreis <u>L21,4</u> R <u>21,4 (11,2 mit Allradlenkung)</u>
Achsabstand <u>3800</u> / () /	
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4880</u>
Breite	<u>2166</u>
Höhe	<u>3100</u>
Ueberhang V	<u>530</u>
H	<u>550</u>
S	<u>-</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>5630</u>	<u>-</u>	<u>5980</u>	<u>11610</u>
Nutzlast	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total	<u>5630</u>	<u>-</u>	<u>5980</u>	<u>11610</u>
Fabrik-Garantie	<u>12000</u>	<u>-</u>	<u>12000</u>	<u>24000</u>
Reifen-Dimens.	<u>11.00-20</u>	<u>12</u>	<u>PR</u>	<u>-</u>
Tragkraft p. Achse	<u>14000(8,0)</u>	<u>14000(8,0)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			<u>-</u> kg
	<u>Anhängelast</u>			<u>-</u> kg

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/BOSCH E 1 Lichthupe -

Abblendlicht 2/Duplo, asym. Standlicht 2/in Scheinwerfer

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 87 (dB) A

Scheibenwischer 1/vorn+1/hinten, elektr. Waschanlage -

Schlusslicht 2/separat Rückstrahler 2/sep. rot Ø 70 §)

Stoplicht 2/separat Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig, aussen Geschw.-Messer -

Richtungsblinker 4/sep. mit Kontrolllampe

Vorn orange seittl. - hinten orange

Warnblinkanlage - Arbeitslampen 2+2/sep.m.Kontroll.

2/Unterlegkeile 145 x 150 x 270

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren

Marke & Typ HAMM GRW 20

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) -

Typenschein-Nummer CH 5371 03

Karosserieform Gummiradwalze

Plätze : Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht 11610 Treibstoff D

PS 40,64

Nutzlast -- Hubraum 7979

Gesamtgew. 11610 Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 20920

- * Hilfsbremse: Betätigung mit Fahrhebel
- Feststellbremse: sep. Vorratsbehälter, Notlösung aus Betriebsbremsbehälter, plombierter Notlösehahn.
2 Kontrolllampen für Vorrat und Federspeicherbetätigung
- +) Vorderradantrieb im Strassengang ausgeschaltet
- ++) Lenkung: zusätzliche hydraulische Impulslenkung auf Hinterräder wirkend.
- §) Höhe der Rückstrahler technisch bedingt.

Ort und Datum der Prüfung
Hagenbuch, 18.3.69
Winterthur, 2.10.69

Die Prüfungskommission

112