

ZUSATZKARTE

Arbeitskarren
(Ausnahmefz.) +)

Fabrikmarke
H A M M

Typ
D H 14

Typenschein-Nummer
CH 5371 06

ERKENNUNGSMERKMALE "DH 14" auf Hersteller-Plakette, rechts, hinten am Maschinenrahmen

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn am Maschinenrahmen unterhalb Scheinwerfer
 Motorkennzeichen eingeschlagen "F4L912" links a. Motorblock unter Anlasser, angenietete Plakette
 Hersteller Gebr. HAMM Tirschenreuth (D) Importeur Paul GÜRTNER, Winterthur

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2/3</u> Walzen <u>Antrieb a. H'Walzen</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>hydrostatisch Orbitrol</u>	Marke <u>DEUTZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>mech., Kabel, Pedal, IB, a. Differential wirkend</u>	Typ <u>F4L 912</u>
Hilfsbremse <u>) mech., Kabel, Hebel mit Segment, IB auf</u>	Lage <u>Mitte</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>) Differential wirkend</u>	Bohrung <u>100</u> Hub <u>120</u>
Getriebeart <u>hydrostatisch</u> Anz. Gänge <u>stufenlos</u>	Hubraum <u>3768</u> cm ³ Steuer-PS <u>19,19</u>
Diff. Sperre <u>vorn, Zughaken Stecknagel</u> Höchstgeschwind. <u>8</u> km/h	Leist.-PS <u>58</u> (DIN) bei <u>2500</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Dreiradwalze</u> Anz. Türen <u></u>	Kühlung <u>Luft</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>83</u> dB (A) bei <u>2500</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u></u> ; Mitte <u></u> ; hinten <u></u> ; Stehplätze <u></u>	Lärmdämpfung <u>1</u> Topf 650 x Ø 140

ABMESSUNGEN Spurweite V H
 Spurbreite L R

Achsabstand 2600 / (/)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4780</u>	<u></u>
Breite	<u>2040</u>	<u></u>
Höhe	<u>2660</u>	<u></u>
Ueberhang V	<u>770</u>	<u></u>
H	<u>1410</u>	<u></u>
S	<u></u>	<u></u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>6020</u>	<u></u>	<u>8460</u>	<u>14480</u>
Nutzlast	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u>14480</u>
Total	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u>14480</u>
Fabrik-Garantie	<u>8000</u>	<u></u>	<u>12000</u>	<u>19100</u>
	V= 1 Walze <u>1200</u> x Ø <u>1250</u> mm			
	H= 2 Walzen <u>600</u> x Ø <u>1690</u> mm			
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			<u></u> kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht -- Lichthupe --

Abblendlicht 2/BOSCH K 11650 Standlicht 2/in Abblendlicht

Markierlicht -- Nebellampen --

Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 90 (dB) A

Scheibenwischer -- Waschanlage --

Schlusslicht 2/R (E) Rückstrahler V=I(E) fakultativ
[H=I (E) rot]

Stoplicht --

Kontroll-Nr. -Bel. -- Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel -- Geschw. -Messer --

Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe

Vorn W= K 12717 §) seitl. --- hinten G= 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen 1/m. Kontrolllampe
 1 Unterlegekeil: 300 x 150 x 190

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS +)

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausn. Fz)

Marke & Typ HAMM DH 14

Typenschein-Nummer CH 5371 06

Karosserieform Dreiradwalze

Plätze : Total 1 (Vorn) ---

Leergewicht 14480 Treibstoff D
PS 19,19

Nutzlast -- Hubraum 3768

Gesamtgew. 14480 Anhängelast ---
 Gew. des Zuges ---

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.= 21702

+) Art der Ausnahmen: Distanz ab Lenkrad nach vorn 4180 mm

Eintrag im Fahrzeugausweis auf Seite 4:

- Ueberwachung durch Hilfsperson od. bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorn.
- darf nur ohne Ballast überführt werden.

§) Höhe der Standlichter (Abblendl. fakultativ), technisch bedingt; seitl. Abstand 400 mm.
 Seitl. Abstand und Höhe der Blinker vorn, müssen den Vorschriften entsprechen;
 kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung

Winterthur 5.6./3.12.71

Die Prüfungskommission

CK

Arbeitskarren
(Ausnahmefz.) +)

Fabrikmarke
H A M M

Typ
D H 14

Typenschein-Nummer
CH 5371.06

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 22.6.73 - Mi

Ab Fahrgestellnummer: 21 889

Achsabstand : 2660 mm

Länge : 4860 mm