

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
51) Arbeitskarren	H A M M	D V 6 K	CH 5371 16

Hersteller	Maschinenfabrik HAMM AG & CO. KG, D-8993 Tirschenreuth
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "DV 6 K" Fahrgestellnummer "18....."
Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich am Aufbau
Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Aufbau
Motorkennzeichen	"F3L 912" rechts, seitlich auf Lüftergehäuse
Importeur	Paul GURTNER, Wülflingerstrasse 28a, 8407 Winterthur

Fahrgestell	Motor	DEUTZ	Typ	F3L 912
Anzahl Achsen/Reifen	Marke	Reihe	Takte	4
Federung	Bauart	D	Lage	Mitte
Lenkung	Treibstoff	Luft	Anzahl Zylinder	3
Achsantrieb	Kühlung	100	Hub	120
Betriebsbremse	Bohrung	2826	Steuer-PS	14,39
	Hubraum	38 DIN	bei min-1	2500
Hilfsbremse	Leistung kW	165	bei min-1	1600
	Md-max. Nm	-		
Feststellbremse	Entstörung	1 Topf 610 x Ø 170 mm		
Dauerbremse	Schalldämpfer	-		
2-Kreis-Kontrolle				

Karosserie/Ausrüstung	Walze	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer =
Sicherheitsgurten vorn	-	hinten =
Unterlegkeil	315x160x200 mm	Rückspiegel links + rechts
Diebstahlsicherung	-	Scheibenwisch. 2 Blatt
Treibstofftank	1 / 95 lt / Stahl	
Warnvorrichtung	BOSCH E 20016	oder andere homologierte

Anzahl Plätze	T 2	v	M	h
Masse	innen	aussen		
Länge		3850	Achsabstand	2700
Breite		1790	Doppelachse	v h
Höhe		2830	Spurweite	v 730
Überhang vorn		540	Spurweite	h -
Überhang hinten		610	Spurkreis Ø	l 17200 r 17200
Bodenfreiheit	leer		beladen	

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	2900	3500	6400 ++)
Gewichtsverteilung	2900	3500	6400
Fabrikgarantie			7500
Reifengröße	11,00 - 20	2 Stahlbandagen	700 x Ø 1100 mm
Ply/bar	12 / 4,0		
Tragkraft	10944		
für Vmax	25		
Felgen	8,0 x 20		
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	10,0		km/h
gemessen	10,0	2600	Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Arbeitskarren			
h	-	-	80,0	2500	ab)	Marke und Typ	H A M M	DV 6 K		
						Typenschein-Nr. CH	5371 16			
						Karosserie	Walze			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	2	vorn	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	6400	Treibstoff	D	
b = 0,80 bei 2375 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Hubraum	2826	
b = 3,20 bei 1750 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Steuer-PS	14,39	
b = 3,80 bei 1600 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1				
O	O+P					Gesamtgewicht	6400			
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe		BOSCH							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lenkung : separate Lenkung für die Hinterbandage vorhanden. Hebel muss bei Ueberführungsfahrten blockiert sein.
- **) Hilfsbremse: federbelastete Lamellenbremse: Notlösung über Lenkungspumpe, mech. Notlösungsmöglichkeit: je 2 eingebaute Druckschrauben pro Achse vorn und hinten.
- +) Lärmdämpfung: Kühlluft eintritt und -austritt sowie Motorraum mit Schalldämmmatte ausgekleidet.
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter technisch bedingt.
- ++) Leergewicht: inkl. mit Wasser gefüllte Ballasttanks.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.

141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Hebel der Hinterbandage-Lenkung.

Ort und Datum der Prüfung

Winterthur, 13.11.84
Sta/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle