

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
51) Arbeitskarren	H A M M	D V 3	CH 5371 17

Hersteller	Maschinenfabrik HAMM AG & CO. KG, D-8593 Tirschenreuth		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	"DV 3.22"	
	Fahrgestellnummer	"20....."	
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau		
Motorkennzeichen	"2L40S" hinten, Mitte auf Motorblock (Plakette)		
Importeur	Paul GURTNER, Wülflingerstr. 28a, 8407 Winterthur		

Fahrgestell	Motor		
Anzahl Achsen/Reifen	Marke	HATZ	2 L 40 C
Federung	Bauart	Reibe	4
Lenkung	Treibstoff	D	Mitte
Achsantrieb	Kühlung	Luft	2
Betriebsbremse	Bohrung	102,0	105,0
	Hubraum	1715	8,73
	Leistung kW	24,5 DIN	2500
Hilfsbremse	Md-max. Nm	103	1700
	Entstörung	-	
Feststellbremse	Schalldämpfer	1 Topf 580x130x140 mm	+))
Dauerbremse			
2-Kreis-Kontrolle			

Karosserie/Ausrüstung	Walze, offen			Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	-	Geschw. Messer	-	Leergewicht	1530	1710	3240
Sicherheitsgurten vorn	-	hinten	-	Gewichtsverteilung	1530	1710	3240
Unterlegkeil	370x150x170 mm	Rückspiegel	-				3600
Diebstahlsicherung	-	Scheibenwisch.	-	Fabrikgarantie			
Treibstofftank	1/50 lt/Stahl			Reifengröße	2 Stahlbandagen	1100 x ø 800 mm	
Warnvorrichtung	BOSCH E 20016	oder andere homologierte		Ply/bar			

Anzahl Plätze	T	1	v	M	h		
Masse	innen	aussen	Achsabstand	2200			
Länge		3000	Doppelachse	v	h		
Breite		1190	Spurweite	v	-		
Höhe		1700	Spurweite	h	-		
Überhang vorn		400	Spurkreis ø	1	13900	13900	
Überhang hinten		400					
Bodenfreiheit	leer		beladen				

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	8,0		km/h
gemessen	8,0	km/h bei min-1	2600 Motor
			Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Arbeitskarren			
h	-	-	80,0	2500	ab)	Marke und Typ	H A M M	DV 3		
						Typenschein-Nr. CH	5371 17			
						Karosserie	Walze			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	3240	Treibstoff	D	
b = 1,60 bei 2375 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Hubraum	1715	
b = 0,80 bei 1750 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Steuer-PS	8,73	
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1				
O	O+P					Gesamtgewicht	3240			
S Bacharach = 1,0	Einspritzpumpe		BOSCH							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lenkung : separate Lenkung für die Hinterbandage vorhanden. Hebel muss bei Ueberführungsfahrten blockiert sein.
- **) Hilfsbremse : mech. Notlösungsmöglichkeit: je 2 eingebaute Druckschrauben pro Bandage.
- +) Lärmdämpfung : Motorraum links, Motortüre rechts, Motordeckel oben mit Schalldämmmatte ausgekleidet.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.

141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Hebel der Hinterbandage-Lenkung.

Ort und Datum der Prüfung

Winterthur, 13.11.84
Sta/lin

Ersetzt Typenschein vom 13.11.84
22.9.88 - Hilfsbremse

stc
e

Eidg. Typenprüfstelle