

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
51) Arbeitskarren	H A M M	D V 8 K	CH 5371 19

Hersteller	HAMM Walzenfabrik GmbH, D-8593 Tirschenreuth
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "DV 8 K" Fahrgestellnummer -
Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich am Aufbau
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau
Motorkennzeichen	"F4L 912" vorn, Mitte auf Block (Plakette, von unten sichtbar)
Importeur	PAUL GURTNER Baumaschinen, Wülflingerstr. 28a, 8407 Winterthur

Fahrgestell	Motor	DEUTZ	Typ	F4L 912
Anzahl Achsen/Reifen	Marke	Reihe	Takte	4
Federung	Bauart	D	Lage	Mitte
Lenkung	Treibstoff	Luft	Anzahl Zylinder	4
Achsantrieb	Kühlung	100	Hub	120
Betriebsbremse	Bohrung	3768	Steuer-PS	19,19
	Hubraum	51 DIN	bei /min	2500
Hilfsbremse	Leistung kW	213	bei /min	1600
	Md-max. Nm	1 Topf 600 x Ø 165 mm		+))
Feststellbremse	Schalldämpfer	-		
Dauerbremse				
2-Kreis-Kontrolle				

Karosserie/Ausrüstung	Walze	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2	Leergewicht	3300	4400	7700
Sicherheitsgurten	vorn - hinten -	Gewichtsverteilung	(mit leeren Wassertanks, ca. je 350 kg v + h.)		
Unterlegkeil	-		3300	4400	7700
Diebstahlsicherung	-				9500
Treibstofftank	1/120 l/Stahl	Fabrikgarantie			
Warnvorrichtung	BOSCH el 20016 oder andere homologierte	Reifengrösse	11.00 - 20	2 Stahlbandagen	
		Ply/bar	12 / 2,5	800 x Ø 1200 mm	

Anzahl Plätze	T 2	v	M	h	Felgen	
Masse	innen	aussen	Achsabstand	2900	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe
Länge		4170	Doppelachse	v h	Garantiertes Gesamtzuggewicht	autom. Getriebe
Breite		1970	Spurweite	v 780	Geprüfte Anhängelast	
Höhe		2880	Spurweite	h -	Garantierte Dachlast	
Überhang vorn		620	Spurkreis Ø	l 13100 r 13100	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	10 km/h
Überhang hinten		650	beladen		gemessen 9,3 km/h bei /min	2620 Motor Zapfwelle
Bodenfreiheit	leer					

Geräuschemissionen	i-A		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe			dB/A	dB/A /min		Fahrzeugart			
h	51,46		-	80,0 3000	-	Arbeitskarren			
						Marke und Typ	H A M M DV 8 K		
						Typenschein-Nr. CH	5371 19		
						Karosserie	Walze		
F	G	H	J	R		Plätze	Total 2	vorn	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	7700	Treibstoff	D
b = 3,20 bei 2375 /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min		Hubraum	3768
b = bei /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min		Steuer-PS	19,19
b = bei /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min			
O	O+P					Gesamtgewicht	7700		
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe		BOSCH						

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lenkung : in Führerkabine je eine separate Lenkvorrichtung für Vorder- und Hinterachse vorhanden. Hinterachse bei Ueberführungsfahrten blockierbar.
- **) Hilfsbremse : mech. Notlösungsmöglichkeit: je 2 eingebaute Druckschrauben je Achse.
- +) Geräuschdämpfung: Auskleidung mit Schalldämmmatte: Motorraum nach oben, teilweise nach vorn, hinten und seitlich, Kühlluft Eintritt und Austritt, Motorraumdeckel links.
- §) Ausrüstung : Höhe der Beleuchtung und Richtungsblinker technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Kantendruck- oder Schneiderolle hinten seitlich.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Hinterachslenkung.

Ort und Datum der Prüfung

fy

Winterthur, 19.4.85
Vn/lin

Ersetzt Typenschein vom 19.4.85
22.9.88 - Hilfsbremse

stc

an

Eidg. Typenprüfstelle