

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ *)	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Lastwagen	O P E L	1.9 - Blitz Kasten	1966	5 3 7 1 - B
Merkmale "Modell *)" auf Hersteller-Plakette, rechts vorn auf Spritzwand.- "1,9 Blitz" vor				
Kabinentüren	Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl.	4
Hersteller des Fahrgestells	Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) - Importeur GM Suisse SA, Biel			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, oben auf Traverse unter Oelfliter + auf Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	links, auf Block, unter 2. Zündkerze + auf Plakette			
Motor-Typ	19 T -			
Lage des Motorsvorn	Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	1'897 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm *)	
Takte	4	Getriebeart mech.vollsynchronisiert	Länge	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Breite 2'080
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	20	Spur V.	1'680
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	105	Spur H.
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis	
Betriebsbremse hydraulisch, Zweikreis, Innenbacken				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabel/Gestänge, auf die Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	*)	*)	*)	Dimension
Nutzlast				Pneu-Tragk.
Gesamtgew.				6 Ply
Fabrikgarant.	1'300	2'700	3'500	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	6'100 **)		Anzahl Türen	2
Lenkung: Lage	links - Halbfrontlenker		Motor-Marke	OPEL
Bohrung	93		Hub	69.8
Karosserie-Form	Kasten			
Zahl der Plätze: Total	3	(vorn	Mitte	hinten)
				Stehplätze
				Überhang H. (83 SAE
				Brems-PS (70 DIN
				Steuer-PS 9.66

§)

Fernlicht	2/ HELLA oder BOSCH	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe	
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat unter Scheinwerfer	(orange)	
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H= kombiniert mit Schlusslichter	(orange)	
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch (2-St.) + Waschanlage	
Schlusslicht	2/ unterhalb Blinker	K. 33282	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat		Rückblickspegel	3/ innen Mitte oben + aussen beids.
Stoplicht	2/ oberhalb Blinker		Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	12 Volt			
Lärmmessung	84 dB bei 5'300 U/min			

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle	Aussenmasse		Innenmasse			Gewichte		
						V	H	Total
44266	Radstand	3'000	Länge	3'000	Leer	875	935	1'810
	Länge	5'270	Breite	1'880	NL	285	1'405	1'690
	Ueberhang H	1'455	Höhe	1'630	Total	1'160	2'340	3'500
48266	Radstand	3'300	Länge	3'500	Leer	915	1'005	1'920
	Länge	5'750	Breite	1'880	NL	290	1'290	1'580
	Ueberhang H	1'635	Höhe	1'630	Total	1'205	2'295	3'500
74266	Radstand	3'750	Länge	4'150	Leer	965	1'005	1'970
	Länge	6'420	Breite	1'880	NL	315	1'215	1'530
	Ueberhang H	1'855	Höhe	1'630	Total	1'280	2'220	3'500

**) Gesamtzuggewicht : Wegen ungenügendem Anfahrvermögen auf 5'800 kg reduziert.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 2.2.66

Die Typenprüfungskommission