

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ *)		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	R A M B L E R		American 440 - 232 SIX Serie 6601		1966	5 3 7 2	
Merkmale "American 440" auf Vorderkotflügel, -"232 SIX" auf Hinterkotflügel, - "A6...5B..." vor							
Chassis-Nr. - "...L..." Mitte Motorbezeichnung			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	6	
Hersteller des Fahrgestells AMERICAN Motors Corp. Detroit (USA) - Imp. American Motors Corp., Zug							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf vorderem Radkasten, angeschweisste Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Kurbelgehäuse, vor Zündverteiler							
Motor-Typ L - B 232 cu.in. SIX - Reihenmotor, stehend, OHV, mit Zweifach-Fallstrom-Vergaser							
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	3'800 cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech.synchronisiert **)				Länge 4'597	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3				Breite 1'766	
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V.	1'422		Höhe 1'380	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 140-150		Spur H.	1'397		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis	11,40		
Betriebsbremse hydraulisch, Zweikreis, Innenbacken, auf Wunsch Unterdruck-Unterstützung							
2. Bremse		mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf Hinterräder					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	695	590	1'285	Dimension	695-14	695-14	Länge
Nutzlast	160	260	420	Pneu-Tragk.	585	585	Breite
Gesamtgew.	855	850	1'705	GOOD YEAR		2,25 atü	Höhe
Fabrikgarant.				Custom Power Cushion 3T			Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 oder 4 *)		Überhang H.	
Lenkung: Lage links - a.W.mit hydr.Unterstützung				Motor-Marke	AMERICAN Motors	Brems-PS	155 SAE
Bohrung		95.25		Hub	88.90		Steuer-PS 19.36
Karosserie-Form		Limousine oder Cabriolet *)					
Zahl der Plätze: Total *)		(vorn *)		Mitte	hinten *) )		Stehplätze

Fernlicht	2/ G E Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	asymmetrisch, Sealed Beam	V= komb.mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat in Stosstange	H= komb.mit Schluss- + Stoplichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektr. od. Unterdr. + Waschanl.
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 92 dB
§) Rückstrahler	2/ komb.mit Schluss- + Stoplichter	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb.mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	2/ in Stosstange	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	85 dB bei 4'400 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

\* ) Modelle :

6605-5 = 4-Door Sedan	440 = ganze od.getrennte Sitzbank =3+3; Schalensitze V =3+2 Pl.
6607-5 = 2-Door Convertible	440 = =3+2; =2+2
6609-5 = 2-Door Hardtop	440 = =3+3; =2+3

\*\* ) Kraftübertragung: Auf Wunsch, mit Schnellgang (Overdrive) oder mit vollautomatischer Kraftübertragung "FLASH-O-MATIC" mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

§) Rückstrahler : Zu klein.- Der Importeur montiert 2 zusätzliche Rückstrahler nach Vorschrift.

Aufpuffrohr : Wird vom Importeur bis ans Karosserie-Ende verlängert.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 3.2.66

Die Typenprüfungskommission