

Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.) +)	Fabrikmarke H A N O M A G	B 1 6	Typenschein-Nummer CH 5372 01
---	------------------------------	-------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "B 16" auf Hersteller-Plakette, rechts seitlich vorn, unterhalb Beleuchtungssupport

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, seitlich, Mitte Fahrzeug
 Motorkennzeichen eingeschlagen "D 971/B 16" hinten links am Motorblock (Importeur)
 Hersteller RHEINSTAHL AG., HANOMAG, Hanover (D) Importeur MBA, Maschinen- & Bahnbedarf, Dübendorf

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Knicklenkung (ZF-Hydro-Spindel)</u> Notlenk. vorh.	Marke <u>HANOMAG-HENSCHEL</u> Treibst. <u>D</u>
Betriebsbremse <u>Drucklufthydraulisch, 1-Kreis, IB, alle Räder</u>	Typ <u>D 971 / B 16</u>
Hilfsbremse) <u>mech., Scheibe</u> Dauerbremse <u>hydr., abstufbar über</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse) <u>auf Kardan</u> <u>[Knickzyl. wirkend]</u>	Bohrung <u>125</u> Hub <u>150</u>
Getriebeart <u>Lastschaltgetriebe</u> Anz. Gänge <u>3</u>	Hubraum <u>11039</u> cm ³ Steuer-PS <u>56,25</u>
Diff. Sperre <u>a.W.</u> Zughaken <u>H-Steckn.</u> Höchstgeschwind. <u>30 *</u> km/h	Leist.-PS <u>175</u> (DIN) bei <u>2200</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Pneuladeschaufel</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>2300</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u> </u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u> </u> ; Stehplätze <u> </u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 725x230x210 **</u>)

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>2120</u> H <u>2120</u>
	Spurkreis L <u>11,15r</u> <u>10,95</u>
Achsabstand	<u>3000</u> / (/)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>7250 ***</u>
Breite	<u>2830 +)</u>
Höhe	<u>3130</u>
Ueberhang V	<u>2550</u>
H	<u>1700</u>
S	

Abstand Lenkrad nach vorn = 4000 mm +)

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>7930</u>		<u>10000</u>	<u>17930</u> ***)
Nutzlast	<u>(mit Ladeschaufel 2,8 m³)</u>			
Total	<u>7930</u>		<u>10000</u>	<u>17930</u> +)
Fabrik-Garantie	<u>10000</u>		<u>10000</u>	<u>18000</u>
Reifen-Dimens.	<u>23.5 - 25 EM 16 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>12860</u> (2,5)	<u>12860</u> (2,5)	<u>bei 40 km/h</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>kg</u>
Reifenvarianten:				
V+H je	<u>26.5-25 EM 16PR 15420 (2,25) bei 40km/h</u>			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 V
 Fernlicht BOSCH K 11084 + K 11090
 Abblendlicht §)do. Fernlicht Standlicht §)do. Fernlicht
 Markierlicht V=A (E) auf Schutzvorrichtung H=R (E) separat
 Warnvorrichtung BOSCH CH 5030103 Lautstärke 92 (dB) A
 Scheibenwischer V=1/elektr. H=2/Handbetät. Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R (E) Rückstrahler S+H= I (E)
 Stoplicht S1 (E) [V=a, Ladeschaufelsch. I (E)
 Kontroll-Nr. -Bel. Mitte separat Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/links+1/rechts+2/Seitenblickspiegeln vorn
 Richtungsblinker 6/Anordnung IV Geschw. Messer km/h
 Vorn HELLA K 12716 seitr. §) 4 (E) hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen V+H= je 2
 Unterlegekeil: 400 x 300 x 230 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art Schw.Arbeitsmasch. (Ausn.-Fz.)
 Marke & Typ HANOMAG B 16
 Typenschein-Nummer CH 5372 01
 Karosserieform Pneuladeschaufel
 Plätze : Total 1 (Vorn) _____
 Leergewicht 17930 Treibstoff D
 Nutzlast _____ PS 56,25
 Hubraum 11039
 Gesamtgew. 17930 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 70000275

- +) Art der Ausnahme: Abstand Lenkrad nach vorne 4000mm, Fz.-Breite 2830 mm, Gewicht 17,9 t
 - *) Geschwindigkeit: 30 km/h bei 2300 U/min am Motor
 - Plombierung: Vollastanschlagschraube
 - **) Lärmdämpfung: Motorhaube und Seitenteile sind mit Lärmdämpfungsmaterial ausgekleidet
 - ***) Auf Wunsch: Ladeschaufel 2 m³, Masse, Gewichte, bei der Einzelabnahme kontrollieren
 - §) Ausrüstung: Höhe der Lichter technisch bedingt, do. Abstand Seitenblinker nach vorn
- Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:
- Ueberwachung durch Hilfsperson od. bei guter Sicht mit 2/Seitenblickspiegeln vorne
 - gelb/schwarz auf Zahnschutz der Schaufel und Kotflügeln hinten
 - mechanische Sicherung der Hubzylinder
 - die vorgeschriebenen Lichter müssen montiert sein
 - das Fahrzeug darf nur leer überführt werden
 - Arbeitsverrichtungen auf öffentlichen Strassen nur ausnahmsweise mit Zustimmung der kantonalen Behörde zulässig.

Zürich, 26.9.72