

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.) *)	Fabrikmarke H A N O M A G	B - 6	Typenschein-Nummer CH 5372 04
------------------------------------	------------------------------	-------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "B-6" auf Hersteller-Plakette, rechts seitlich unter Beleuchtungs-träger

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts seitlich unter Hersteller-Plakette  
 Motorkennzeichen eingeschlagen rechts, hinten auf Motorsupport (Importeur)  
 Hersteller RHEINSTAHL AG, HANOMAG, Hannover/D Importeur MBA, Maschinen- u. Bahnbedarf, Dübendorf

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>HANOMAG</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, IB auf alle Räder</u>	Typ <u>D 142 B</u>
Hilfsbremse ) <u>mech., IB auf</u> Dauerbremse <u>-</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse ) <u>Kardanwelle</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>100</u> Hub <u>100</u>
Getriebeart <u>Wandler m. Power-Shiftgetr</u> Anz. Gänge <u>3</u>	Hubraum <u>3140</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>15,99</u>
Diff. Sperre <u>a.W.</u> Zughaken <u>H-Steckn.</u> Höchstgeschwind. <u>24 **</u> km/h	Leist.-PS <u>58,5</u> (DIN) bei <u>2600</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Pneuladeschaufel</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>2700</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>   </u> ; Mitte <u>   </u> ; hinten <u>   </u> ; Stehplätze <u>   </u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 615x156x109</u> mit Kamin <u>900 mm lang +</u>

<b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite V <u>1665</u> H <u>1665</u> Spurkreis L <u>10,0</u> R <u>10,15</u>	<b>GEWICHTE</b> <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>
Achsabstand <u>1850</u> / ( / )	Leergewicht <u>2600</u> <u>   </u> <u>3450</u> <u>6050</u>
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>	Nutzlast <u>   </u> <u>   </u> <u>   </u> <u>   </u>
Länge <u>5400</u>	Total <u>2600</u> <u>   </u> <u>3450</u> <u>6050</u>
Breite <u>2135</u> (Schaufel 1,0 m <sup>2</sup> )	Fabrik-Garantie <u>3500</u> <u>   </u> <u>3500</u> <u>6500</u>
Höhe <u>2770</u>	Reifen-Dimens. <u>16 - 20</u> EM <u>10</u> PR (Felge 13x20)
Ueberhang V <u>2080</u>	Tragkraft p. Achse <u>5600</u> (2,25) <u>5600</u> (2,25)
H <u>1470</u>	Fabrikgar. max. <u>   </u> <u>   </u> <u>   </u> <u>   </u> kg
S <u>   </u>	<u>Gesamtzuggewicht</u>
Distanz Lenkrad nach vorn = 3250 mm *)	<u>Anhängelast</u>
	Reifenvariante: 14,5-20 EM 10 PR 4980 kg (2,5)
	Felge 11x20 Spurweite = 1650

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 24 v

Fernlicht BOSCH CH 1082102 Lichtlupe -  
 Abblendlicht dito Standlicht BOSCH CH 1082102  
 Markierlicht V a. Schutzbalken = A (E) H = R (E)  
 Warnvorrichtung 1/BOSCH CH 5030103 Lautstärke 80 (dB) A  
 Scheibenwischer 1/elektrisch Waschanlage -  
 Schlusslicht R (E) Rückstrahler V = I (E)  
 Stoplicht S1 (E) H = I (E)  
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/separat Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel links + rechts Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker 6/  
 Vorn HELLA K 12716 seitl. 3/4 (E) hinten 2a (E)  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen 4/HELLA  
 Unterlegkeil: 2 = 300 x 150 x 180 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.)  
 Marke & Typ HANOMAG B - 6  
 Typenschein-Nummer CH 5372 04  
 Karosserieform Pneuladeschaufel  
 Plätze : Total 1 (Vorn) -  
 Leergewicht 6050 Treibstoff D  
 PS 15,09  
 Nutzlast - Hubraum 3140  
 Gesamtgew. 6050 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 70020297

- \* ) Art der Ausnahme: Distanz Lenkrad nach vorne = 3250 mm  
 \*\* ) Höchstgeschwindigkeit: 24 km/h bei 2700 U/min am Motor  
Plombierung: 1 Plombe an Vollastanschlag  
 + ) Lärmdämpfung: Motorraum mit Schaumstoff ausgekleidet  
 § ) Ausrüstung: Höhe der Lichter sowie Abstand der seitl. Blinker nach vorn  
 technisch bedingt

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorne, min. 300 cm<sup>2</sup>
- ~~gelb/schwarz-markierter Ladeschaufelschutz mit darauf montierten Blinker, Markierlicht und Rückstrahler erforderlich~~
- mechanische Sicherung der Hubzylinder muss montiert sein
- die vorgeschriebenen Lichter müssen montiert sein
- das Fahrzeug darf nur ohne hinterem Arbeitsgerät überführt werden

Zürich, 12.12.72