

Art des Fahrzeuges Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug) *)	Fabrikmarke HANOMAG	Typ 22 - C	Typenschein-Nummer CH 5372 05
---	------------------------	---------------	----------------------------------

Hersteller	HANOMAG GmbH, Hanomagstrasse 9, D-3000 Hannover 91 (D)
Erkennungsmerkmale	auf Hersteller-Plakette: "22 C"
Herstellerplakette	rechts, am Vorderrahmen
Fahrgestellnummer	rechts, am Hinterrahmen
Motorzeichen	"LF" rechts, seitlich am Motorblock über Einspritzpumpe
Hauptimporteur	TAURUS BAUMASCHINEN AG, Usterstrasse 124, 8600 Dübendorf
Geprüftes Fahrzeug	372220502

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2
Lenkung	hydrostatisch m. hydr. Lenkhilfe; Knicklenkung
Getriebe	mechanisch mit Drehmomentwandler
Anzahl Gänge	3
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Mehrscheiben im Ölbad, auf alle Räder
Hilfsbremse	1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse
Feststellbremse	mechanisch, Scheibe, auf Kardan der VA
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; Kontrolllampe separat

Motor			
Marke	PERKINS	Typ	LF (4.248)
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	hinten
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	101	Hub	127
Hubraum	4067	Steuer-PS	20,71
Leistungs-kW	55,5 kW	bei U/min	2200
PS			
Lärm- Standm.	75	dB/A bei U/min	1650 x)
Schalldämpfer	2 Töpfe 500x200 / 820x160 mm		
Abgasprüfung	Pacharach= 4,0 x)		
Entstörung	---		

Karosserie	Pneuladeschaufel		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	---
Sicherheitsgurten	---	Rückspiegel	links/rechts
Unterteigkeil	1/400x200x280mm	Zugvorrichtung	H-Stecknagel
Diebstahlsicherung	---		
Anzahl Plätze	t 1 v	M	h
Masse	innen	aussen	
Länge		6100	Achsabstand 2500
Breite		2450	Doppelachse v h
Höhe		3070	Spurweite v h 1760 1760
Ueberhang	s	---	Spurweite v h
	v	2240	h
	h	1410	Spurkreis ø l 9300 r 9300
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	3400		

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	5140	3690	8830
Nutzlast			---
Gesamtgewicht			8830
Fabrikgarantie			9200
Reifengrösse	600-26.5	600-26.5	(Varianten +)
Ply / bar	8 / 1,8	8 / 1,8	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	9980	9980	
für V max	30	30	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	28,5 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	28,0 km/h		

bei 2300 U/min am Motor

Ausrüstung	§)
Fernlichter	BOSCH K 11090/CH 1 0821 02
Abblendlichter	BOSCH K 11090/CH 1 0821 02
Standlichter	BOSCH K 11090/CH 1 0821 02
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s K 12668 h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h
Zusätzliche Lichter	Arbeitslichter: V= 2 / H= 2 mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat
Scheibenwischer	1/ Blatt ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA 001 776 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahmefz.)		
Marke und Typ	H A N O M A G 2 2 - C		
Typenscheinnummer	CH	5372 05	
Karosserie	Pneuladeschaufel		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	8830	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	20,71
Gesamtgewicht	8830	Hubraum	4067

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

x) Angaben siehe Emissionskarte.

*) Art der Ausnahme : Abstand ab Lenkrad nach vorn 3400 mm.

+) Reifenvarianten : 15.5 - 25, 10 PR, 5540 kg (2,0), V-max. 50 km/h.
13.00 - 24, 12 PR, 5320 kg (2,75), V-max. 40 km/h.

§) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der seitlichen Blinker technisch bedingt.
Kotschutzklappen vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaastanschlagschraube.

125 - Sonderbewilligung erforderlich.

137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Zahnschutz gelb/schwarz.

138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Zähne der Ladeschaufel.

141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Hydrauliksteuerhebel; Hubarm muss auf Transportstütze gelagert sein.

150 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: die erforderliche Beleuchtung inkl. Richtungsblinker.

Eintrag in Sonderbewilligung:

14 - Schwierige Fahrmanöver müssen durch eine Hilfsperson überwacht werden. Tags und bei guten Sichtverhältnissen genügt die Überwachung durch den Fahrzeuglenker mittels 2 grossen Seitenblickspiegeln (min. 300 cm²).

Ort und Datum der Prüfung Dübendorf, 4.2.81.

Eidg. Typenprüfstelle