

Art des Fahrzeuges
Schwere Arbeitsmaschine
(Ausnahme-Fahrzeug). *)

Fabrikmarke
HANOMAG

Typ
4 4 C

Typenschein-Nummer
CH 5372 06

Hersteller HANOMAG GmbH., D-3000 Hannover-Linden (D)
Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "B 11 C / 44 C"

Herstellerplakette rechts, seitlich am Vorderwagen, über Kotschützer
Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Hinterwagen, beim Knickgelenk
Motorkennzeichen "D 943 B" links, seitlich Mitte Block, oberhalb Motornummer (Importeur)
Hauptimporteur TAURUS BAUMASCHINEN AG., Usterstrasse 124, 8600 Dübendorf
Geprüftes Fahrzeug -

Fahrgestell
Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
Lenkung hydrostatisch, mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe Planetengetriebe, mit Drehmomentwandler
Anzahl Gänge 2 x 3 **) Achsantrieb Allrad
Betriebsbremse Druckluft/hydraulisch
Druckluft = 1-Kreis) Scheiben, auf alle Räder
hydraulisch = 2-Kreise)
Hilfsbremse mechanisch, Scheibe, wirkend auf Kardan
Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse -
2-Kreis-Kontrolle Bremsflüssigkeitsbehälter im Sichtkreis d. Fahrers

Motor	M F H	Typ	D 943 B
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	hinten
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	128	Hub	140
Bohrung	7202	Steuer-PS	36,68
Hubraum	81 DIN	bei U/min	2200
Leistungs-kW	110		
PS	92,0	dB/A bei U/min	2375 x)
Lärm-Nahfeld	1 Topf = 1000 x Ø 155 mm		
Schalldämpfer	Bacharach = 3,0		x)
Abgasprüfung			

Karosserie
Anzahl Türen 2 Geschw. Messer -
Sicherheitsgurten - Rückspiegel links/rechts
Unterlegkeil 2/ 300x200x250 Zugvorrichtung H = Stecknagel
Diebstahlsicherung -
Anzahl Plätze t 1 v - M - h -
Masse
Länge innen 6850 Achsabstand 2700
Breite 2500 Doppelachse v - h -
Hohe 2950 Spurweite v 1900 h 1900
Ueberhang s 2400 Spurweite v - h -
v 1750 Spurkreis ø l 10100 r 10100
h 3600 *)

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	5500	4900	10400
Nutzlast			
Gesamtgewicht			10400
Fabrikgarantie	6800	6800	13600
Reifengrösse	20 - 24	20 - 24	(Varianten +)
Ply / bar	12 / 2,5	12 / 2,5	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	8600	8600	
für V max	40	40	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			40 **) km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			39 km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung §)	BOSCH K 11090 / K 11084 CH 1 0821 02
Fernlichter	BOSCH K 11090 / K 11084 CH 1 0821 02
Abblendlichter	BOSCH K 11090 / K 11084 CH 1 0821 02
Standlichter	R (E)
Schlusslichter	S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s HELLA K12686 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h
Zusätzliche Lichter	4/ Arbeitslichter
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat Mitte
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ HELLA 001 776 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.)		
Marke und Typ	H A N O M A G 4 4 C		
Typenscheinnummer	CH	5372 06	
Karosserie	Pneuladeschaufel		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	10400	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	36,68
Gesamtgewicht	10400	Hubraum	7202

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Lärm und Abgas : siehe auch die Emissionskarte.
- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile = 3600 mm.
- **) Anzahl Gänge / Vmax. : 3. Stufe von Strassengang gesperrt.
- +) Reifenvariante : 20.5 - 25 16 PR Tragkraft pro Achse = 8920 kg (3,5) Vmax. 40 km/h, Spurweiten unverändert.
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblendlichter/Standlichter und Richtungsblinker vorn seitlich, sowie Abstand von vorn der seitlichen Richtungsblinker technisch bedingt; Kotschutzlappen hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen;
- 101 - Anzahl Plomben: 1; Anbringungsort: Vollastanschlagschraube;
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich;
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Ladeschaufel-Schutzvorrichtung gelb/schwarz;
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich; Zähne der Ladeschaufel;
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich; Hubarm, Hydrauliksteuerhebel;
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: die erforderliche Beleuchtung inkl. Richtungsblinker.

Auflagen Sonderbewilligung:

- 14 - Schwierige Fahrmanöver müssen durch eine Hilfsperson überwacht werden. Tags und bei guten Sichtverhältnissen genügt die Ueberwachung durch den Fahrzeuglenker mittels zwei vorne am Fahrzeug angebrachten, grossen Seitenblickspiegeln (mindestens 300 cm²).

Ort und Datum der Prüfung Bern, 17.03.81 (Adm.)

Eidg. Typenprüfstelle