

Art des Fahrzeuges Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug) *)	Fabrikmarke HANOMAG	Typ 55 C	Typenschein-Nummer CH 5372 07
---	------------------------	-------------	----------------------------------

Hersteller	HANOMAG GmbH., D-3000 Hannover-Linden (D)
Erkennungsmerkmale	auf Hersteller-Plakette : "B 14 C / 55 C"
Herstellerplakette	rechts, seitlich am Vorderwagen über Kotschützer
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Hinterwagen beim Knickgelenk
Motorkennzeichen	"D 962 B" links, seitlich auf Block, oberhalb Motornummer (Importeur)
Hauptimporteur	TAURUS BAUMASCHINEN AG., Usterstrasse 124, 8600 Dübendorf
Geprüftes Fahrzeug	-

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Notlenkpumpe
Getriebe	Planetenge triebe mit Drehmomentwandler
Anzahl Gänge	2 x 3 **) Achsantrieb
Betriebsbremse	Druckluft/hydraulisch, ) Allrad
	Druckluft = 1-Kreise ) Scheiben, auf alle Räder
	hydraulisch = 2-Kreis )
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe, wirkend auf Kardan
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Bremsflüssigkeitsbehälter im Sichtkreis d. Fahrers

Motor	M F H	Typ	D 962 B
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	hinten
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	120	Hub	140
Bohrung	9495	Steuer-PS	48,36
Hubraum	103 DIN	bei U/min	2200
Leistungs-kW	140		
PS	93,0	dB/A bei U/min	2350 x)
Lärm-Nahfeld	1 Topf = 1000 x Ø 155 mm		
Schalldämpfer	Bacharach = 3,0		x)
Abgasprüfung			

Karosserie	Pneuladeschaufel
Anzahl Türen	2
Sicherheitsgurten	-
Unterlegkeil	2/ 300x200x250 mm
Diebstahlsicherung	-
Anzahl Plätze	t 1 v
Masse	innen
Länge	7500
Breite	2500
Höhe	3000
Ueberhang	s
	v
	h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	3700 *)

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	6000	6800	12800
Nutzlast			
Gesamtgewicht	7500	7500	15000
Fabrikgarantie	20.5 - 25	20.5 - 25	(Varianten +)
Reifengröße	16 / 3,5	16 / 3,5	vgl. Bemerkungen)
Ply / bar	8920	8920	
Tragkraft	40	40	
für V max			
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	40	**	km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	40		km/h

Ausrüstung §)	BOSCH K 11090 / K 11084 CH 1 0821 C2
Fernlichter	BOSCH K 11090 / K 11084 CH 1 0821 02
Abblendlichter	BOSCH K 11090 / K 11084 CH 1 0821 02
Standlichter	R (E)
Schlusslichter	S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) HELLA K12686, 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h
Zusätzliche Lichter	4/ Arbeitslichter
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ HELLA 001 776 oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.)		
Marke und Typ	H A N O M A G 5 5 C		
Typenscheinnummer	CH	5372 07	
Karosserie	Pneuladeschaufel		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	12800	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	48,36
Gesamtgewicht	12800	Hubraum	9495

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- z) Lärm und Abgas : siehe auch die Emissionskarte. (Nahfeldmessung: 50 cm ab rechtem Kotflügel).
- \*) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 3700 mm.
- \*\*\*) Anzahl Gänge / Vmax. : 3. Stufe vom Stassengang gesperrt.
- +) Reifenvariante : 20 - 24 12 PR Tragkraft pro Achse = 8600 kg (2,5) Vmax. 40 km/h, Spurweite unverändert.
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblendlichter/Standlichter und Richtungsblinker vorn seitlich, sowie Abstand von vorn der seitlichen Richtungsblinker technisch bedingt; Kotschutzlappen hinten erforderlich.

**Eintrag im Fahrzeugausweis:**

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen;
- 101 - Anzahl Plomben: 1; Anbringungsort: Vollastanschlagschraube;
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich;
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich; Ladeschaufel-Schutzvorrichtung gelb/schwarz;
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich; Zähne der Ladeschaufel;
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Hubraum, Hydrauliksteuerhebel;
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: die erforderliche Beleuchtung inkl. Richtungsblinker.

**Auflagen Sonderbewilligung:**

- 14 - Schwierige Fahrmanöver müssen durch eine Hilfsperson überwacht werden. Tags und bei guten Sichtverhältnissen genügt die Ueberwachung durch den Fahrzeuglenker mittels zwei vorne am Fahrzeug angebrachten, grossen Seitenblickspiegeln (mindestens 300 cm<sup>2</sup>).

Ort und Datum der Prüfung Bern, 17.03.31 (Adm.)

Eidg. Typenprüfstelle