

Art des Fahrzeuges Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug) *)	Fabrikmarke HANOMAG	Typ 33 C	Typenschein-Nummer CH 5372 08
---	------------------------	-------------	----------------------------------

Hersteller HANOMAG GmbH., D-3000 Hannover-Linden (D)
Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "33 C"

Herstellerplakette rechts, seitlich am Vorderwagen, über Kotschützer
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Hinterwagen, beim Knickgelenk
 Motorkennzeichen "T W" rechts hinten auf Motorblock, oben auf Einspritzpumpenflansch
 Hauptimporteur TAURUS BAUMASCHINEN AG., Usterstrasse 124, 8600 Dübendorf
 Geprüftes Fahrzeug -

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Notlenkpumpe
 Getriebe mechanisch, mit Drehmomentwandler
 Anzahl Gänge 3 Achsantrieb Allrad
 Betriebsbremse Druckluft/hydraulisch,)
 Druckluft = 1-Kreis) Scheiben, auf alle Räder
 hydraulisch = 2-Kreise)
 Hilfsbremse mechanisch, Scheibe, wirkend auf Kardan
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Bremsflüssigkeitsbehälter im Sichtkreis d. Fahrers

Motor
 Marke PERKINS Typ T W
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage hinten
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6
 Bohrung 98,4 Hub 127
 Hubraum 5792 Steuer-PS 29,50
 Leistungs-kW bei U/min 75 DIN 2250
 PS 102
 Lärm-Nahfeld 95,0 dB/A bei U/min 2350 x)
 Schalldämpfer 2 Töpfe: 600x170x300 mm + 820 x 150 mm
 Abgasprüfung Bacharach = 1,5 x)

Karosserie
 Anzahl Türen 2 Pneuadeschaufel
 Sicherheitsgurten - Geschw. Messer -
 Unterlegkeil 1/ 400x300x230 mm Rückspiegel links/rechts
 Diebstahlsicherung - Zugvorrichtung H = Stecknagel
 Anzahl Plätze t 1 v M h
 Masse innen aussen
 Länge 6400 Achsabstand 2510
 Breite 2500 Doppelachse v h
 Höhe 3050 Spurweite v h 1800 1800
 Ueberhang s Spurweite v -
 v 2360 h -
 h 1530 Spurkreis ø l 9000 r 9200
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 3400 *)

Gewichte
 Leergewicht vom 4650 hinten 5450 total 10100
 Nutzlast
 Gesamtgewicht 10100
 Fabrikgarantie 5500 6500 12000
 Reifengrösse 17.5 - 25 17.5 - 25 (Varianten +)
 Ply / bar 12 / 4,5 12 / 4,5 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 8300 8300
 für V max 40 40
 Garantierte Anhängelast gebremst
 Garantierte Anhängelast ungebremst
 Garantiertes Gesamtzuggewicht
 Geprüfte Anhängelast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 32,4 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 31,8 km/h

Ausrüstung	§)	
Fernlichter		BOSCH K 11084 CH 1 0821 02
Abblendlichter		BOSCH K 11084 CH 1 0821 02
Standlichter		BOSCH K 11084 CH 1 0821 02
Schlusslichter		R (E)
Bremslichter		S1 (E)
Richtungsblinker	v	1 (E) HELLA K12686, 2a (E)
Rückstrahler	v	s h I (E)
Markierlichter	v	A (E) s h
Zusätzliche Lichter		Arbeitslichter, v=2, h=2, mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		1/ Mitte
Scheibenwischer		1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		1/ HELLA 002 768 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.)		
Marke und Typ	H A N O M A G 3 3 C		
Typenscheinnummer	CH	5 3 7 2 0 8	
Karosserie	Pneuladeschaufel		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht		10100	Treibstoff D
Nutzlast		-	Steuer-PS 29,50
Gesamtgewicht		10100	Hubraum 5792

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Lärm und Abgas : siehe auch die Emissionskarte. (Nahfeldmessung: gemessen 50 cm ab Fahrzeugheck).
- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile = 3400 mm.
- +) Reifenvarianten : 20.5 - 25 16 PR Tragkraft pro Achse = 8920 kg (3,5) Vmax. 40 km/h
20 - 24 12 PR Tragkraft pro Achse = 8920 kg (3,5) Vmax. 40 km/h
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblendlichter/Standlichter und Richtungsblinker vorn seitlich, sowie Abstand von vorn der seitlichen Richtungsblinker technisch bedingt. Kotschutzlappen hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen;
 101 - Anzahl Plomben: 1; Anbringungsort: Vollastanschlagschraube;
 125 - Sonderbewilligung erforderlich;
 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Ladeschaufel-Schutzvorrichtung gelb/schwarz;
 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich; Zähne der Ladeschaufel;
 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich; Hydrauliksteuerhebel; Hubraum muss auf Transportstütze gelagert sein.
 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: die erforderliche Beleuchtung inkl. Richtungsblinker.

Auflagen Sonderbewilligung:

- 14 - Schwierige Fahrmanöver müssen durch eine Hilfsperson überwacht werden. Tags und bei guten Sichtverhältnissen genügt die Überwachung durch den Fahrzeuglenker mittels zwei vorne am Fahrzeug angebrachten, grossen Seitenblickspiegeln (mindestens 300 cm²).