

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)	Fabrikmarke HANOMAG	Typ W 350 C	Typenschein-Nummer CH 5372 09
--	------------------------	----------------	----------------------------------

Hersteller	HANOMAG GmbH., D-3000 Hannover-Linden (D)
Erkennungsmerkmale	auf Hersteller-Plakette : "350 C"
Herstellerplakette	in Kabine, unter Fahrersitz
Fahrgestellnummer	vorn, stirnseitig auf Rahmen, unter Führerkabine
Motorkennzeichen	"L F" vor Motornummer, links auf Motorblock, oberhalb Einspritzpumpe
Hauptimporteur	TAURUS BAUMASCHINEN AG., Usterstrasse 124, 8600 Dübendorf
Geprüftes Fahrzeug	-

<b>Fahrgestell</b>	
Anzahl Achsen	2
Lenkung	hydrostatisch, mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	hydrostatischer Antrieb auf mechanisches Getriebe
Anzahl Gänge	2/ stufenlos +)
Betriebsbremse	Druckluft/hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, wirkend auf alle Räder
Hilfsbremse	mechanisch Federspeicher, Innenbacken, wirkend auf Kardan; separater Behälter
Feststellbremse	Federspeicher ++)
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

<b>Motor</b>	PERKINS	Typ	L F
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	hinten
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	101	Hub	127
Bohrung	4068	Steuer-PS	20,72
Hubraum	53,5 DIN	bei U/min	2000
Leistungs-kW	73		
Lärm-Nahfeld	95,5 dB/A	bei U/min	2100 x)
Schalldämpfer	1 Topf = 762 x Ø 178 mm		
Abgasprüfung	Bacharach = 3,0		x)
Entstörung			

<b>Karosserie</b>	Bagger
Anzahl Türen	1
Sicherheitsgurten	-
Untertegkeil	1/ 310x150x180 mm
Diebstahlsicherung	-
Anzahl Plätze	t 1 v M h
<b>Masse</b>	innen aussen
Länge	6720
Breite (kontrollieren!)	2500
Höhe	3700
Ueberhang	s v h
	3320
	1000
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	3900 *)

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	5600	7300	12900
Nutzlast			
Gesamtgewicht			12900
Fabrikgarantie	7500	7500	14000
Reifengrösse	9.00 - 20	9.00 - 20	(Varianten
Ply / bar	14 / 9,0	14 / 9,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft für V max	16500	16500	
	25	25	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			19,47 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			14,00 km/h

Ausrüstung	M	(E)
Fernlichter	M	(E)
Abblendlichter	A	(E)
Standlichter	R	(E)
Schlusslichter	Sl	(E)
Bremslichter	1	(E)
Richtungsblinker	v 1	(E) v.s. HELLA K 12642 h 2a (E)
Rückstrahler	v	s h I (E)
Markierlichter	v 1/ A	(E) a. Ausleger h JOKON CH 1 2104 01
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslicht mit Kontrolllampe	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-	
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	HELLA 001 776 oder andere homologierte Modelle	

#### Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	H A N O M A G W 3 5 0 C		
Typenscheinnummer	CH	5 3 7 2 0 9	
Karosserie	Bagger		
Plätze	total	1	vom
Leergewicht	12900	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	20,72
Gesamtgewicht	12900	Hubraum	4068

#### Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Lärm und Abgas : siehe auch die Emissionskarte. (Nahfeldmessung: 50 cm rechts ab Fahrzeugrand).
- \* ) Art der Ausnahme: Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile = 3900 mm.
- + ) Anzahl Gänge : 2 Geschwindigkeitsbereiche innerhalb der Gangstufen durch Zuschalten von einer oder zwei Oelpumpen.
- ++ ) Federreicher : Notlösevorrichtung aus separaten Behälter (Druckknopf); mech. Lösevorrichtung = Rückzugspindel.
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der Richtungsblinker seitlich technisch bedingt.

#### Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich: rechts, nach vorn gerichtet, zur Ueberwachung des 12m-Sichtkreises;
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich;
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Pendelarm und Fahrzeugheck gelb/schwarz.
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern;
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Oberwagen gegen Drehung; Bedienungshebel der Arbeitshydraulik; Ausleger auf Abstützung absenken; Löffelzylinder mit Zwischenstück; Ausleger muss auf kürzeste Position zurückgenommen werden.

#### Auflagen Sonderbewilligung:

- 14 - Schwierige Fahrmanöver müssen durch eine Hilfsperson überwacht werden. Tags und bei guten Sichtverhältnissen genügt die Ueberwachung durch den Fahrzeuglenker mittels zwei vorne am Fahrzeug angebrachten, grossen Seitenblickspiegeln (mindestens 300 cm<sup>2</sup>).

Ort und Datum der Prüfung Bern, 17.03.81 (Adm.)

Eidg. Typenprüfstelle