

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug) *)	Fabrikmarke HANOMAG	Typ W 450 D	Typenschein-Nummer CH 5372 10
---	------------------------	----------------	----------------------------------

Hersteller	HANOMAG GmbH., D-3000 Hannover-Linden (D)
Erkennungsmerkmale	auf Hersteller-Plakette : "W 450 D"
Herstellerplakette	links, seitlich unter Fahrersitz
Fahrgestellnummer	vorn, auf Fahrgestell-Stirnwand
Motorkennzeichen	"T G" vor Motornummer, links auf Motorblock, unterhalb Einspritzpumpe
Hauptimporteur	TAURUS BAUMASCHINEN AG., Usterstrasse 124, 8600 Dübendorf
Geprüftes Fahrzeug	-

<b>Fahrgestell</b>	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 8
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch
Getriebe	hydrostatischer Antrieb auf mechanisches Getriebe
Anzahl Gänge	2/ stufenlos +) Achsantrieb Allrad im Dauereingriff
Betriebsbremse	Druckluft/hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, wirkend auf alle Räder
Hilfsbremse	mechanisch, Federspeicher abstuftbar, Innenbacken, wirkend auf Kardan
Feststellbremse	Federspeicher ++)
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

<b>Motor</b>			
Marke	PERKINS	Typ	T G
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	hinten
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	98,4	Hub	127
Hubraum	5792	Steuer-PS bei U/min	29,50 1800
Leistungs-kW PS	62,5 DIN 85		
Lärm-Nahfeld	95,5 dB/A bei U/min		1800 x)
Schalldämpfer	1 Topf = 600 x Ø 170,5 mm		
Abgasprüfung	Bacharach = 3,0		x)
Entstörung			

<b>Karosserie</b>	Bagger			
Anzahl Türen	1	Geschw. Messer	-	
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	links/rechts	
Unterlegkeil	1/ 310x150x180 mm	Zugvorrichtung	-	
Diebstahlsicherung	-			
Anzahl Plätze	t 1 v	M	h	
<b>Masse</b>	innen	aussen		
Länge		7080	Achsabstand	2500
Breite		2500	Doppelachse	v h
Höhe		3900	Spurweite	v 1900 h 1900
Ueberhang	s		Spurweite	v -
	v	3240		h -
	h	1340	Spurkreis ø	l 13900 r 14350
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				3850 *)

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	7660	8140	15800
Nutzlast			
Gesamtgewicht			15800
Fabrikgarantie	8850	8850	17000
Reifengrösse	10.00 - 20	10.00 - 20	(Varianten
Ply / bar	14 / 6,5	14 / 6,5	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft für V max	10640	10640	
	50	50	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			18,8 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			14,8 km/h

Ausrüstung §)	M	(E)	
Fernlichter	M	(E)	
Abblendlichter	A	(E)	
Standlichter	R	(E)	
Schlusslichter	S1	(E)	
Bremslichter	1	(E)	vs. HELLA K 12668
Richtungsblinker	v	1	(E) vs. HELLA K 12668
Rückstrahler	v	s	h I (E)
Markierlichter	v	A	(E) +1/A(E) a. Ausleger v. JOKON CH1 2104 01
Zusätzliche Lichter			2/ Arbeitslichter mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung			
Scheibenwischer			1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen			HELLA E1 20005 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	H A N O M A G W 4 5 0 D		
Typenscheinnummer	CH	5372 10	
Karosserie	Bagger		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	15800	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	29,50
Gesamtgewicht	15800	Hubraum	5792

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Lärm und Abgas : siehe auch die Emissionskarte. (Mafeldmessung: 50 cm rechts ab Fahrzeugrand).
- \* ) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile = 3850 mm.
- + ) Anzahl Gänge : 2 Geschwindigkeitsbereiche innerhalb der Gangstufen durch Zuschalten von einer oder zwei Celpumpen.
- ++ ) Federspeicher : Betriebsdruck aus separaten Behälter; Notlösedruck auf Nebenverbraucher-Behälter; Notlösevorrichtung: Druckknopf-Schalter in Kabine; mechanische Notlösung: Rückzug-Spindel.
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter, sowie Abstand von vorn der Richtungsblinker seitlich technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich: rechts, nach vorn gerichtet, zur Ueberwachung des 12m-Sichtkreises;
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich;
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Pendelarm und Fahrzeugheck gelb/schwarz;
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern;
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Oberwagen gegen Drehung; Bedienungshebel der Arbeitshydraulik; Ausleger auf Abstützung absenken; Löffelzylinder mit Zwischenstück; Ausleger muss auf kürzeste Position zurückgenommen werden.

Auflagen Sonderbewilligung:

- 14 - Schwierige Fahrmanöver müssen durch eine Hilfsperson überwacht werden. Tags und bei guten Sichtverhältnissen genügt die Ueberwachung durch den Fahrzeuglenker mittels zwei vorne am Fahrzeug angebrachten, grossen Seitenblickspiegeln (mindestens 300 cm<sup>2</sup>).