

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|---|
| Art des Fahrzeuges Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug) * | Fabrikmarke HANOMAG | Typ 66 C | Typenschein-Nummer CH 5372 11 |
|--|-------------------------------|--------------------|---|

| | | | |
|--------------------|---|--|--|
| Hersteller | HANOMAG GmbH, Hanomagstrasse 9, Hannover-Linden (D) | | |
| Erkennungsmerkmale | auf Herstellerplakette "66 C" vor Fahrgestellnummer | | |
| Herstellerplakette | rechts, seitlich am Vorderwagen über Kotschützer | | |
| Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Hinterwagen beim Knickgelenk | | |
| Motorkennzeichen | "D 963 A1" links, seitlich am Motorblock, oberhalb Motornummer (Importeur) | | |
| Hauptimporteur | TAURUS BAUMASCHINEN AG, Usterstrasse 124, 8600 Dübendorf | | |
| Geprüftes Fahrzeug | 371520827 | | |

| | |
|--------------------|---|
| Fahrgestell | |
| Anzahl Achsen | 2 Anzahl Räder 4 |
| Lenkung | hydrostatisch mit hydraulischer Notlenkpumpe |
| Getriebe | Planeten-Lastschaltgetriebe mit Drehmomentwandler |
| Anzahl Gänge | 4 Achsantrieb Allrad |
| Betriebsbremse | drucklufthydraulisch, Scheiben, auf alle Räder, Druckluft= 1-Kreis / hydr.= 2-Kreise |
| Hilfsbremse | mechanisch, Scheibe, auf Kardan |
| Feststellbremse | wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment |
| 2-Kreis-Kontrolle | Druckluft= Manometer + Summer / hydr.= Brems- flüssigkeitsbehälter im Sichtkreis des Fahrers |

| | | | |
|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Motor | HANOMAG | Typ | D 963 A1 |
| Marke | Reihe (Turbo) | Takte | 4 |
| Bauart | D | Lage | hinten |
| Treibstoff | Wasser | Anzahl Zylinder | 6 |
| Kühlung | 128 | Hub | 140 |
| Bohrung | 10804 | Steuer-PS | 55,0 |
| Hubraum | 157 DIN | bei U/min | 2200 |
| Leistungs-kW | 79 | dB/A bei U/min | 1650 |
| Lärm-Standmessung | 1 Topf 850x300x215 mm | | +) |
| Schalldämpfer | | | |
| Abgasprüfung | Bacharach = 4,0 | | |
| Entstörung | --- | | |

| | | | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Karosserie | Pneuladeschaufel | | |
| Anzahl Türen | 2 | Geschw. Messer | --- |
| Sicherheitsgurten | v --- | h | --- |
| Unterlegkeil | 2/640x250x340 mm | Rückspiegel | 2/beidseitig |
| Diebstahlsicherung | --- | | |
| Anzahl Plätze | t 1 v --- | M | h --- |
| Masse | innen | aussen | |
| Länge | | 7910 | Achsabstand 3000 |
| Breite | | 3000 | Doppelachse v --- h --- |
| Höhe | | (3550) 3270 | Spurweite v 2100 h 2120 |
| Ueberhang | v --- h --- | 2770 | Spurweite v --- h --- |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile | 4100 | Spurkreis ϕ | l 11000 r 11000 |

Höhe in () = mit Klimaanlage

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Gewichte | vorn | hinten | total |
| Leergewicht | 9390 | 10560 | 19950 |
| Nutzlast | | | --- |
| Gesamtgewicht | | | 19950 |
| Fabrikgarantie | | | 22000 |
| Reifengröße | 23,5 - 25 | 23,5 - 25 | |
| Ply / bar | 20 / 3,85 | 20 / 3,85 | |
| Tragkraft | 11220 | 11220 | |
| für V max | 40 | 40 | |
| Felgen | 19 x 25 Stahl | | |
| | | mech. Getriebe | autom. Getriebe |
| Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst | | | |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | | | |
| Geprüfte Anhängelast | | | |
| Garantierte Dachlast | | | |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 39 | | km/h |
| gemessen | 32 | km/h bei U/min 2300 | Motor --- Zapfweile |

| | |
|--------------------------|---|
| Ausrüstung | §) |
| Fernlichter | BOSCH K 11090 / K 11084 CH 1 0821 02 |
| Abblendlichter | BOSCH K 11090 / K 11084 CH 1 0821 02 |
| Standlichter | BOSCH K 11090 / K 11084 CH 1 0821 02 |
| Schlusslichter | R (E) |
| Bremslichter | S1 (E) |
| Richtungsblinker | v 1 (E) s HELLA K12668 2a (E) |
| Rückstrahler | v s h I (E) |
| Markierlichter | v A (E) s h |
| Nebelschlusslichter | |
| Zusätzliche Lichter | 4/ Arbeitslichter mit Kontrollampe |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 2/ separat Mitte Heck |
| Scheibenwischer | 2/ Blatt ohne Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | HELLA 001 776 oder andere homologierte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|--|------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.) | | |
| Marke und Typ | H A N O M A G 6 6 C | | |
| Typenscheinnummer | CH | 5372 11 | |
| Karosserie | Pneuladeschaufel | | |
| Plätze | total | 1 | vorn |
| Leergewicht | 19950 | Treibstoff | D |
| Nutzlast | --- | Steuer-PS | 55,0 |
| Gesamtgewicht | 19950 | Hubraum | 10804 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Art der Ausnahmen : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile, Fahrzeugbreite, Gesamtgewicht.
- + Lärmdämpfung : ganzer Motorraum, ausgenommen Unterseite, mit schalldämmendem Material ausgekleidet.
- § Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblend-/Standlichter sowie der Blinker vorn, Höhe und Abstand von vorn der seitlichen Blinker, technisch bedingt.
Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen.
- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich. (14 - Schwierige Fahrmanöver Seitenblickspiegel min. 300 cm²).
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung der Ladeschaufel, Fahrzeugheck, gelb/schwarz.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Zahnschutz.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Hubarm, Hydrauliksteuerhebel.
- 159 - Höchstgeschwindigkeit nicht mehr als 40 km/h.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: die erforderliche Beleuchtung inkl. Richtungsblinker.

Ort und Datum der Prüfung Dübendorf, 3.3.82.

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle