

Art des Fahrzeuges Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug) *)	Fabrikmarke HANOMAG	Typ 5 5 C (Motor D 963)	Typenschein-Nummer CH 5372 12
---	------------------------	----------------------------	----------------------------------

Hersteller	HANOMAG GmbH, D-3000 Hannover 91
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "55 C" vor Fahrgestellnummer -
Herstellerplakette	rechts, seitlich am Vorderwagen über Kotschützer
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Hinterwagen bei Knickgelenk
Motorzeichen	"D 963" links, hinten seitlich auf Motorblock, unterhalb Alternator
Hauptimporteur	TAURUS BAUMASCHINEN AG, Usterstr. 124, 8600 Dübendorf
Geprüftes Fahrzeug	377722700

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4	Marke	HANOMAG Typ D 963
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch, Knicklenkung	Bauart	Reihe Takte 4
Getriebe	Lastschaltgetriebe mit Wandler, (**)	Treibstoff	D Lage hinten
Anzahl Gänge	2 x 3 (***) Achsantrieb Allrad	Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder 6
Betriebsbremse	Drucklufthydraulisch, Scheiben, auf alle Räder (Druckluftteil 1-kreisig, Hydraulikteil 2-kreisig)	Bohrung	128 Hub 140
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe, wirkend auf Kardanwelle	Hubraum	10804 Steuer-PS 55,02
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Leistungs-kW (DIN)	118 (160 PS) bei U/min 2200
Dauerbremse	-	Lärm-Standmessung	74,5 dB(A) bei U/min 1650
2-Kreis-Kontrolle	Bremsflüssigkeitsbehälter im Sichtkreis d. Fahrers	Schalldämpfer	2 Töpfe: 1. 855x170x155 mm 2. 940 x Ø 170 mm
		Abgasprüfung	Bacharach 3,5
		Entstörung	-

Karosserie	Pneuladeschaufel			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	-	Leergewicht	6050	7350	13400
Sicherheitsgurten	v -	h -	-	Nutzlast	-	-	-
Unterteigkeil	2/435x200x235 mm	Rückspiegel	links + rechts	Gesamtgewicht	6050	7350	13400
Diebstahlsicherung	-			Fabrikgarantie	-	-	17000
Anzahl Plätze	t 1 v -	M -	h -	Reifengrösse	20,5 - 25	20,5 - 25	+)
Masse	innen	aussen		Pty / bar	12 / 2,25	12 / 2,25	
Länge	-	7450	Achsabstand 2875	Tragkraft	9080	9080	
Breite	-	2500	Doppelachse v - h -	für V max	50	50	
Höhe	-	3000	Spurweite v 1950 h 1950	Felgen	-	-	
Ueberrang	v -	2475	Spurweite v - h -				
	h -	2100	h -				
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	3800	Spurkreis Ø	l 11600 r 11600	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	-	-	
	Höhe mit Klimaanlage = 3350 mm			Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	-	
				Geprüfte Anhängelast	-	-	
				Garantierte Dachlast	-	-	
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	40	40	km/h
				gemessen 38 km/h bei U/min 2300	Motor -	-	Zapfwelle

Ausrüstung §)	
Fernlichter	BOSCH CH 1 0821 02
Abblendlichter	BOSCH CH 1 0821 02
Standlichter	BOSCH CH 1 0821 02
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) HELLA K 12668 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit Wäsche Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA 20024 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	H A N O M A G 5 5 C		
Typenscheinnummer	CH	5372	12
Karosserie	Preuladeschaufel		
Plätze	total	1	vorn 1
Leergewicht	13400	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	55,02
Gesamtgewicht	13400	Hubraum	10904

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile = 3800 mm
- **) Getriebe : Zusatzgetriebe Strasse / Gelände
- ***) Anzahl Gänge : 3. Gang im Hauptgetriebe bei Fahren in der Strassengruppe gesperrt (elektromagnetischer Schalter am Getriebe)
- +) Reifenvarianten : 20 - 24, 12 PR, Tragkraft pro Achse 8600 kg bei 2,50 bar, V/max. 50 km/h
17,5 - 25, 12 PR, Tragkraft pro Achse 7560 kg bei 2,50 bar, V/max. 50 km/h
20 R 24, R * , Tragkraft pro Achse 9800 kg bei 3,00 bar, V/max. 50 km/h
20,5 R 25, R * , Tragkraft pro Achse 10700kg bei 3,00 bar, V/max. 50 km/h
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblend-, Standlichter und Richtungsblinker vorn und seitlich sowie Abstand von vorn der Richtungsblinker seitlich technisch bedingt. Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: an Vollastanschlag und an elektromagnetischem Sperrschalter am Getriebe.
- 118 - Geschwindigkeit maximal 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung über Zähne der Ladeschaufel gelb/schwarz
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Zähne der Ladeschaufel
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Hubarm; Steuerhebel der Hydraulik
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: die erforderliche Beleuchtung inkl. Richtungsblinker

Eintrag in die Sonderbewilligung:

- 14 - Schwierige Fahrmanöver müssen durch eine Hilfsperson überwacht werden. Tags und bei guten Sichtverhältnissen genügt die Überwachung durch den Fahrzeuglenker mittels 2 vorne am Fahrzeug angebrachten, grossen Seitenblickspiegeln (min. 300 cm²)

Ort und Datum der Prüfung Dübendorf, 29.3.82

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle