

Art des Fahrzeuges Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug) *)	Fabrikmarke HANOMAG	Typ 44 D	Typenschein-Nummer CH 5372 14
--	------------------------	-------------	----------------------------------

Hersteller HANOMAG GmbH, Hanomagstrasse 9, Hannover-Linden (D)  
Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "44 D"  
vor Fahrgestellnummer ---  
Herstellerplakette rechts, seitlich am Vorderwagen über Kotschützer  
Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Hinterwagen beim Knickgelenk  
Motorkennzeichen "D 943 A1" links, seitlich Mitte Motorblock (vom Importeur eingeschlagen)  
Hauptimporteur TAURUS BAUMASCHINEN AG, Usterstrasse 124, 8600 Dübendorf  
Geprüftes Fahrzeug 377623002

**Fahrgestell**  
Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe  
Getriebe rech. Lastschaltgetriebe mit Drehmomentwandler  
Anzahl Gänge 5 \*\*) Achsantrieb Allrad  
Betriebsbremse drucklufthydraulisch (Druckluft= 1-Kreis/hydraul.= 2-Kreise), Scheiben, auf alle Räder  
Hilfsbremse mechanisch, Scheibe, auf Kardan  
Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment  
Dauerbremse ---  
2-Kreis-Kontrolle Bremsflüssigkeitsbeh. im Sichtbereich des Fahrers

**Motor**  
Marke HANOMAG Typ D 943 A1 (Turbo)  
Bauart Reihe Takte 4  
Treibstoff D Lage hinten  
Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4  
Bohrung 128 Hub 140  
Hubraum 7202 Steuer-PS 36,68  
Leistungs-kW 92 DIN bei U/min 2200  
Lärm-Standmessung 74,0 dB/A bei U/min 1650  
Schalldämpfer 1 Topf 600x270x160 mm (Kamin)  
Abgasprüfung Bacharach= 4,0  
Entstörung ---

**Karosserie** Ladeschaufel  
Anzahl Türen 2 Geschw. Messer ---  
Sicherheitsgurten v --- h ---  
Unterlegkeil 1/420x200x250mm Rückspiegel 2/beidseitig  
Diebstahlsicherung ---  
Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---  
**Masse**  
Länge --- innen 6980 aussen --- Achsabstand 2700 / ---  
Breite --- 2500 Doppelachse v --- h ---  
Höhe --- 2950 Spurweite v 1900 h 1900  
Ueberrang v --- 2400 Spurweite v --- h ---  
h --- 1880 h ---  
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 3600 Spurbreis  $\varnothing$  l 10100 r 10100

**Gewichte**  
Leergewicht vorn 5470 hinten 6050 total 11520  
Nutzlast ---  
Gesamtgewicht --- 11520  
Fabrikgarantie --- 15000  
Reifengrösse 20 - 24 20 - 24  
Ply / bar 12 / 2,5 12 / 2,5  
Tragkraft 8600 8600  
für V max 40 40  
Felgen 16.00 T - 24 Stahl  
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst ---  
Garantiertes Gesamtzuggewicht ---  
Geprüfte Anhängelast ---  
Garantierte Dachlast ---  
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 40 \*\*) --- km/h  
gemessen 40 km/h bei U/min 2300 Motor --- Zapfwelle ---

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) in CR
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	SI (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) V= s K 12686 h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	4/ Arbeitslichter mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	EELLA C01 776 oder andere homologierte Modelle

### Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug)		
Marke und Typ	HANOMAG 44D		
Typenscheinnummer	CH	5372 14	
Karosserie	Ladeschaufel		
Plätze	total 1	vorn	
Leergewicht	11520	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	36,68
Gesamtgewicht	11520	Hubraum	7202

### Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \* ) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 3600 mm.
- \*\* ) Anzahl Gänge / V-max. : 3. Stufe des Strassenganges vom Hersteller gesperrt.
- + ) Reifenvariante : 20.5 - 25, 16 PR, 8920 kg (3,5), V-max. 40 km/h.
- § ) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblend-, Standlichter und Richtungsblinker vorn, sowie Höhe und Abstand von vorn der seittl. Blinker, technisch bedingt.  
Kotschutzklappen vorn und hinten erforderlich.

### Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - Schwierige Fahrmanöver ..... grossen Seitenblickspiegeln min. 300 cm<sup>2</sup>).
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung an Ladeschaufel.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Zähne der Ladeschaufel.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Hubarm; Bedienungshebel der Arbeitshydraulik.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: die erforderliche Beleuchtung inkl. Richtungsblinker.

Ort und Datum der Prüfung Dübendorf, 03.08.83.  
Ta(ZH)/FR Knonau, 11.08.83

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle