

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Kombiwagen	R A M B L E R	Classic 550 - Mod. 6618 232 SIX - Cross Country	1966	5 3 7 4	
Merkmale "Classic 550" beidseitig vor Vordertüren. - "Cross Country" rechts am Fahrzeugheck. -					
"232 SIX" beidseitig auf hinteren Radkasten *)		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 6	
Hersteller des Fahrgestells		AMERICAN Motors Corp. Detroit (USA) - Imp. American Motors Corp., Zug			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, oben auf vorderen Radkasten, angeschweisste Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, auf Kurbelgehäuse, vor Zündverteiler			
Motor-Typ		L - F 232 cu.in. SIX - Reihenmotor, stehend, OHV, mit Fallstrom-Vergaser			
Lage des Motors vorn		Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	3'800 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech.synchronisiert **)		Länge 4'950	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3		Breite 1'892	
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'478		Höhe 1'380	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 140-150	Spur H. 1'457		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Radstand 2'845	
Betriebsbremse		hydraulisch, Zweikreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruck-Unterstützung			
2. Bremse		mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf Hinterräder			
Gewichte		vorn hinten		Innenmasse in mm	
leer	735	760	Total 1'495	Länge 1'200	
Nutzlast	155	395	550	Breite 1'400	
Gesamtgew.	890	1'155	2'045	Höhe 680	
Fabrikgarant.		Nutzlast 550		Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		Anzahl Türen 4 + 1 hinten		Überhang H. 1'000	
Lenkung: Lage links - mit hydr. Unterstützung		Motor-Marke AMERICAN Motors		Brems-PS 155 SAE	
Bohrung 95,25		Hub 88,90		Steuer-PS 19,36	
Karosserie-Form		Limousine (Station Wagon)			
Zahl der Plätze: Total 6		(vorn 3 Mitte hinten 3)		Stehplätze	

Fernlicht	4/ G-E Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	die Aeusseren, asymmetrisch	V= komb.mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat. in Stosstange	H= komb.mit Schluss- + Stoplichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektr. od. Unterdr. + Waschanl.
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplicht + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 94 dB
Rückstrahler	2/ komb.mit Schlusslichter ∩)	Rückblickspiegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb.mit Schlusslicht + Blinker	Geschwindigkeitssmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	2/ in Stosstange	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	85 dB bei 4'400 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen:

- *) Modelle : "A6..OF....." vor Chassis-Nr.
"... L.." in Mitte Motorbezeichnung.
- **) Kraftübertragung : Auf Wunsch mit Schnellgang (Overdrive) oder mit vollautomatischer Kraftübertragung "FLASH-O-MATIC" mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planeten Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
- §) Rückstrahler : Zu klein.- Der Importeur montiert 2 zusätzliche Rückstrahler nach Vorschrift.
- Auspuffrohr : Wird vom Importeur bis ans Karosserie-Ende verlängert.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 3.2.66

Die Typenprüfungskommission