

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Personenwagen	R A M B L E R		V-8 3 2 7		Jahr	Nr.	
	A M B A S S A D O R		990 - Serie 6680				1966
Merkmale "AMBASSADOR 990" vor den Türen.- "V-8 327" auf Hinterkotflügel, -"A6...5Q..." vor							
Chassis-Nr. -"...F..."	Mitte Motorbezeichnung		Betriebsstoff		Anzahl Zyl. 8		
Hersteller des Fahrgestells	AMERICAN Motors Corp. Detroit (USA)		-Imp. American Motors Corp., Zug				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, oben auf vorderen Radkasten, angeschweisste Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, beim Lichtmaschinenhalter + links, auf Innenseite des Zylinderk.						
Motor-Typ	Q - F 327 cu.in. - V-8, stehend, OHV, mit Vierfach-Fallstrom-Vergaser						
Lage des Motors	vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	5'355 cm³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm		
Takte	4		Getriebeart Automat *)		Länge 5'080		
Kühlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3 *)		Breite 1'892		
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'488		Höhe 1'390		
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang 170-180		Spur H. 1'462		
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre		Wendekreis 12,20		
Betriebsbremse hydraulisch, Zweikreis, V= Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruck-Unterstützung							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	900	720	1'620	Dimension	7.75-14	7.75-14	bei
Nutzlast	160	260	420	Pneu-Tragk.	680	680	2,25 atü
Gesamtgew.	1'060	980	2'040		GOOD YEAR	od. 7.75 H14	Höhe
Fabrikgarant.					Custom Power Cushion 3T		Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 oder 4 *)		Überhang H.	
Lenkung: Lage links - mit hydraul. Unterstützung				Motor-Marke AMERICAN Motor		Brems-PS 270 SAE	
Bohrung 101,60				Hub 82,55		Steuer-PS 27,27	
Karosserie-Form Limousine *)							
Zahl der Plätze: Total *)				(vorn *) Mitte hinten *))		Stehplätze	

	2/ WESTINGHOUSE +		
Fernlicht	2/ G E Sealed Beam	(gelb)	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ die Oberen, asymmetrisch		V= kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, in Stosstange		H= kombiniert mit Schluss- + Stopl. (rot)
Nebellampe			Scheibenwischer 2/ elektr. od. Unterdr. + Waschanl.
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplicht + Blinker		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 92 dB
§) Rückstrahler	2/ komb.mit Schluss- + Stoplicht		Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb.mit Schlussl. + Blinker		Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	2/ in Stosstange		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	85 dB bei 4'700 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle :

6685-5 = 4-Door Sedan 990 = ganze od. getrennte Sitzbank = 3+3; Schalensitze V = 2+3 Plätze
 6689-5 = 2-Door Hardtop 990 = = 3+3; = 2+3 Plätze

**) Kraftübertragung: Vollautomatisch "FLASH-O-MATIC" mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
 Auf Wunsch: Mechanisch, synchronisiert, 3-Gang
 Mechanisch, vollsynchronisiert, 4-Gang
 Event. mit Schnellgang (Overdrive).

§) Rückstrahler : Zu klein.- Der Importeur montiert 2 zusätzliche Rückstrahler nach Vorschrift.

Auspuffrohr : Wird vom Importeur bis ans Karosserie-Ende verlängert.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 3.2.66

Die Typenprüfungskommission: