

| | | | | | | |
|---|----------------------|---|---------------|--------------|-----------------------|------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | | Typ | | Typenschein Nr. | |
| Arbeitskarren | A M M A N N | | N S 6 | | 5 3 7 7 | |
| Merkmale "NS 6" auf Hersteller-Plakette, links Mitte Fahrzeug | | | | | | |
| | | | Betriebsstoff | Diesel | Anzahl Zyl. 2 | |
| Hersteller des Fahrgestells | | U. AMMANN, Maschinenfabrik AG, Langenthal | | | | |
| Fahrgestell-Nr. eingeschlagen | | links, Mitte Fahrzeug + auf Plakette | | | | |
| Motor-Nr. eingeschlagen | | | | | | |
| Motor-Typ | | F 2 L 812 S auf Plakette hinten Mitte auf Block | | | | |
| Lage des Motors | | Mitte Motorbremse | | | | |
| Zyl.-Inhalt | 1701 cm ³ | Anhängerbremse | | | Aussenmasse in mm | |
| Takte | 4 | Getriebeart mechanisch (Reversiergetriebe) | | | Länge 4050 | |
| Kühlung | Luft (Gebläse) | Anzahl Vorwärtsgänge 4 | | | Breite 1580 | |
| Antrieb | Heck | Geschw. 1. Gang | 1.5 | Spur V. | Höhe m. Dach 2500 | |
| Anzahl Achsen | 2 | Geschw. dir. Gang | 7.8 | Spur H. | Radstand 2770 | |
| Anzahl Reifen | 3 Walzen | Differentialsperre vorhanden .. Wendekreis | | | Überhang H. | |
| Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Getriebewelle + Reversiergetriebe | | | | | | |
| 2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Getriebewelle, feststellbar | | | | | | |
| Gewichte | vorn | hinten | Total | Bereifung | vorn hinten | Innenmasse in mm |
| leer | | | 6200 | Dimension | ∅ 1100 X 2 x ∅ 1200 x | Länge |
| Nutzlast | | | | Pneu-Tragk. | 1350 590 | Breite |
| Gesamtgew. | mit Wasser in | | 7800 | | | Höhe |
| Fabrikgarant. | den Rädern | | | | | Höhe seitenl. |
| Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. | | | | Anzahl Türen | | Überhang H. |
| Lenkung: Lage Hebel in Fz.-Mitte - hydraulisch | | | Motor-Marke | DEUTZ | | Brems-PS 26 DIN |
| Bohrung | | 95 | Hub | 120 | | Steuer-PS 8,66 |
| Karosserie-Form | | Strassenwalze | | | | |
| Zahl der Plätze: Total | | 2 | (vorn | Mitte | hinten) | Stehplätze |

| | | |
|---------------------------|---------------------------------|--|
| Fernlicht | | Fahrtrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe |
| Abblendlicht | 2/ BOSCH A 1200 Dauerabblendung | V= neben Scheinwerfer |
| Standlichter | 2/ in Scheinwerfer | H= oberhalb Schlusslichter |
| Nebellampe | | Scheibenwischer §) vorn + hinten je 1 |
| Schlusslicht | 2/ unterhalb Blinker | Warnvorrichtung |
| Rückstrahler | 2/ nach vorn (weiss) | Rückblickspiegel §) 1 |
| | 2/ nach hinten (rot) | Geschwindigkeitsmesser |
| Kontrollschildbeleuchtung | | Gefährliche Bestandteile |
| Rückfahrlicht | | |
| Elektr. Anlage | 12 Volt | |
| Lärmmessung | 85 dB bei 2300 U/min | |

Bemerkungen und Ausnahmen

§) Ausrüstung : Abblendlichter } 1340 mm ab Boden
 Standlichter }
 Schlusslichter } 1310 mm ab Boden) technisch bedingt

Fahrtrichtungsanzeiger)
 Scheibenwischer) nur bei Fahrzeugen mit geschlossener Kabine
 Rückblickspiegel)

Ort und Datum der Typenprüfung Langenthal, 12.5.67

Die Typenprüfungskommission