

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Typenschein Nr.			
Arbeitsmaschine	R O L B A		R 400		5 3 9 0			
Merkmale "R.400" links in Kabine, auf Hersteller-Plakette, hinter dem Sitze								
			Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl.	4		
Hersteller des Fahrgestells	ROLBA AG, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, oben auf Längsträger beim Einstieg + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	links, hinten auf Kurbelgehäuse + auf Hersteller-Plakette a. Gebläsegeh.							
Motor-Typ	F 4 L 514 - auf Motor-Plakette (Reihenmotor, stehend)							
Lage des Motors	hinten	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	5'321 cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart Hydro-mechanisch				Länge	5'200	
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 2x2 = 4				Breite	1'600	
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang	5,5	Spur V.	1'220	Höhe	2'600	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	30	Spur H.	1'100	Radstand	1'900	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis	14.30/14.50	Überhang H.	1'300	
Betriebsbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder					V.	2'250	
2. Bremse	mechanisch, Innenbacken, auf Vorderräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	2'645	1'835	4'480	Dimension	7,5-20	7,5-20	Länge	
Nutzlast	-	-	-	Pneu-Tragk.	3'640	3.640	Breite	
Gesamtgew.	-	-	-		10 Ply	10 Ply	Höhe	
Fabrikgarant.	3'500	3'500	-				Höhe seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	-		Anzahl Türen 1 (links)				Überhang H.	
Lenkung: Lage	rechts - mechanisch			Motor-Marke	DEUTZ		Brems-PS	72 DIN
Bohrung	110			Hub	140		Steuer-PS	27.10
Karosserie-Form	Schneefräse							
Zahl der Plätze: Total	2	(vorn		Mitte	hinten)	Stehplätze	

§)

Fernlicht	2/ HELLA ϕ 130 mm oben a. Kabine	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	Duplo	V= kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H= zwischen Schluss- + Stoplichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 1/ elektr. Mitte Windschutzscheibe
Schlusslicht	2/ unter Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 92 dB
Rückstrahler	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Rückblickspiegel 2/ beidseitig an Windschutzscheibenr.
Stoplicht	2/ über Blinker	Geschwindigkeitsmesser §)
Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
	1/ Drehlicht gelb mitte oben a. Kabinendach mit Kontrolllampe	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	87 dB bei 2'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

§) Ausrüstung:

Es müssen 2 markierlichter (V=weiss/d=rot) auf die Höchstbreite des Fahrzeugs gerichtet, an Windschutzscheibenrahmen seitlich angebracht werden. VSS-Norm 40758 Sept. 57.

Beleuchtung : Scheinwerfer, Abblendlicht, Standlicht und Blinker oben auf Kabine; technisch bedingt.

Rückstrahler : Zu klein.- Es werden zusätzlich 2 Rückstrahler gemäss Vorschriften (ϕ 70 mm) montiert.

Geschwindigkeitsmesser : fehlt.- Ein solcher muss eingebaut werden.

Bei Ueberführungsfahrten muss ein Schutzkasten mit gelb-schwarzer Markierung über Schneemessern und Schneefräse montiert werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Wetzikon, 17.2.66

Die Typenprüfungskommission