Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	CONDOR - FUCH	X 30 Lux	1966	5391 - B

Erkennungsmerkmale: "X 30 - TS 5391-B" auf Plakette, seitlich am Steuerkopfrohr - Plakette "CONDOR-FUCH" mit Einprägung "IMP" vorn auf Steuerkopfrohr

Gültig ab Rahmen Nr. 7.020.001 Motor Nr. 7.020.001

Hersteller des Rahmens: STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Graz (A) - Importeur CONDOR SA, Courfaivre

Hersteller des Motors: STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Graz (A)

Rahmen Nr. befindet sich: rechts, oben am Sattelstützrohr

Motor Nr. befindet sich: rechts, am Kurbelgehäuse, beim Zylinderfuss

Motor: *)

Marke	FUCH	Typ	EX 30	Lage	Mitte unten
Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft (Gebläse)
Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	43 mm	Hubraum	48,8 ccm
Nutzleistung	0,8 PS	bei Drehzahl	3'700 U/min.	Triebstoff	Benzin/Oelgemisch

Bauart:

Rahmen: offen Einrohr, ungefedert (+), mit abgebogenen hinteren Gabelrohren

Lenkstange vertikal verstellbar 100 mm Sattel vertikal verstellbar 100 mm

Bremse: V. Rad mechanisch, Innenbacken, Seilzug, SACHS, Typ V 90 VE Griff rechts

Bremse: H. Rad mechanisch, Rücktritt Innenbacken SACHS, Typ HR 90 V

Räder: vorne Leichtmetallfelge hinten Leichtmetallfelge

Bereifung: vorne 23 - 2.00 verstärkt Pneutragkraft 80 kg

" hinten 23 - 2.00 verstärkt " 80 kg

Tretvorrichtung: separat 4 Meter (34x16 Z) Länge der Kurbelarme 155 mm

Getriebe: mechanisch Anzahl Gänge 2

Kupplung: Kehrscheiben, Betätigungshebel links

Kraftübertragung: Auf Hinterrad, durch Kette - Uebersetzungs-Verhältnis 11 x 34 Zähne
Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst

Gewichte in kg	Leergewicht	39,9	Masse in mm	Länge	1'750
	Nutzlast	90,1		Breite über Lenkstange	650
	Gesamtgewicht	130		Angetr. Rad Durchmesser	580
	Fabrikgarantie	130		Höhe	950
	Pneutragkraft	160		Radstand	1'120

Ausrüstung:

Beleuchtung vorne	WACHTER Ø 85 mm	Abblendvorrichtung	Duplo 15/15 W
Schlusslicht	SILUMA CH 4.5.006 2 W	Stromquelle	Schwunglichtmagnet 6 V/17 W
Rückstrahler	komb.mit Schlusslicht	Grösse	cm³
Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	BING 1/11/35
Zollblei	am Sattelstützrohr	Tank	4 Liter

**) Auspuffvorrichtung Topf zylindrisch Länge 580 mm Ø 54 mm; Zeichnung 360.2.16.100.5

Ansauggeräuschdämpfer zylindrisch aus Kunststoff Zeichnung 320.1.15.071.1

Diebstahl-Sicherung: Schloss an Vordergabel links angeschweisst

**) Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 28 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 70 dB gemessen bei 28 Km/Std 4'800 U/min (Zulässig max. 70 dB)

Bemerkungen:

*) Motor: Spezialausführung für die Schweiz, "30" rechts auf Zylinderfuss erhaben eingegossen. Rechter Motorgehäuseflansch und Zylinderflansch sowie Ankerbolzen sind gegenüber den anderen PUCH-Motoren verschieden. Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Stahlbüchse (Innen-Ø 8,5 mm) eingepresst und verschweisst.

**) Auspuffvorrichtung: Die ersten 1200 Motorfahrräder werden noch mit der bisherigen Auspuffvorrichtung geliefert. (Topf zylindrisch Länge 480 mm Ø 57 mm. - Geräuschmessung 70 dB bei 28 km/h bzw. 4'800 U/min.).

+) Auf Wunsch Vordergabel mit Gummi-Zwischenlagen (Silentblocks).

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung des EJPD vom 8.7.66

Diese Karte ersetzt TS 5391-B vom 17.2.66
Vordergabel mit Silentblocks

(4.3.68)

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 17.2.66