Fahrzeugart	Marke	Typ	Modelljahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	PUCH	X 30 - Automatik	1966	5392 - A

Erkennungsmerkmale: "TS 5392-A" auf Plakette am Steuerkopfrohr, seitlich

Gültig ab Rahmen Nr. 7'020'001 Motor Nr. 7.020.001

Hersteller des Rahmens: STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Graz (A) - Importeur Otto Frey, Zürich

Hersteller des Motors: STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Graz (A)

Rahmen Nr. befindet sich: rechts, oben am Sattelstützrohr

Motor Nr. befindet sich: rechts, am Kurbelgehäuse, beim Zylinderfuss

Motor: *)

Marke	PUCH	Typ	EX 30 Automatik	Lage	Mitte, unten
Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft (Gebläse)
Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	43 mm	Hubraum	48,8 ccm
Nutzleistung	0,8 PS	bei Drehzahl	3'700 U/min.	Triebstoff	Benzin/Oelgemisch

Bauart:

Rahmen: offen, Einrohr, ungefedert, mit abgebogenen hinteren Gabelrohren

Lenkstange vertikal verstellbar: 100 mm Sattel vertikal verstellbar: 100 mm

Bremse: V. Rad: mechanisch, Innenbacken, Seilzug, SACHS Typ V 90 VE Griff rechts

Bremse: H. Rad: mechanisch, Rücktritt-Innenbacken SACHS Typ HR 90 V

Räder: vorne: Leichtmetallfelge hinten: Leichtmetallfelge

Bereifung: vorne: 23 - 2.00 verstärkt Pneutragkraft: 80 kg

" hinten: 23 - 2.00 verstärkt " 80 kg

Tretvorrichtung: separat 4 Meter (34x16 Z) Länge der Kurbelarme: 155 mm

Getriebe: automatisch Anzahl Gänge: 2

Kupplung: Doppel-Fliehkraft

Kraftübertragung: auf das Hinterrad durch Kette - Uebersetzungs-Verhältnis 11 x 34 Z.
Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst

Gewichte in kg	Leergewicht	39,8	Masse in mm	Länge	1'750
	Nutzlast	90,2		Breite über Lenkstange	650
	Gesamtgewicht	130		Angetr. Rad Durchmesser	580
	Fabrikgarantie	130		Höhe	950
	Pneutragkraft	160		Radstand	1'120

Ausrüstung:

Beleuchtung vorne: WACHTER Ø 85 mm
Abblendvorrichtung: Duplo 15/15 W
Schlusslicht: SILUMA CH 4.5.006 2 W
Stromquelle: Schwunglichtmagnet 6 V/17 W
Rückstrahler: komb.mit Schlusslicht
Grösse: _____ cm³
Warnvorrichtung: Fahrradglocke
Vergaser: BING 1/11/35
Zollblei: am Sattelstützrohr
Tank: 4 Liter
**) Auspuffvorrichtung: Topf zylindrisch, Länge 580 mm, Ø 54 mm; Zeichnung 3602.16.100.5
Ansauggeräuschdämpfer: zylindrisch auf Kunststoff Zeichnung 3201.15.071.1
Diebstahlsicherung: vorhanden

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 28 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)
**) Geräuschmessung 70 dB gemessen bei 28 Km/Std 4'800 U/min (Zulässig max 70 dB)

Bemerkungen:

*) Motor : Spezialausführung für die Schweiz. "30" rechts, auf Zylinderfuss erhaben eingegossen.- Rechter Motorgehäuseflansch und Zylinderflansch sowie Ankerbolzen sind gegenüber den anderen PUCH-Motoren verschieden. Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Stahlbüchse (Innen-Ø 8,5 mm) eingepresst und verschweisst.

**) Auspuffvorrichtung : Die ersten 1200 Motorfahrräder werden noch mit der bisherigen Auspuffvorrichtung geliefert (Topf zylindrisch, Länge 480 mm Ø 57 mm.- Geräuschmessung 70 dB bei 28 km/h bezw. 4'800 U/min.)

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung des EJPD vom 8.7.66.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 17.2.66