

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahmefz.) *)	Fabrikmarke P O C L A I N	Typ T Y 45	Motor F 4 L 812 - Bagger	Typenschein Nr. 5 3 9 3
Merkmale "TY 45" Vorziffer zu Chassis-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette, rechts hinten am Rahmen, unter Radverschalung				
Hersteller des Fahrgestells		POCLAIN, Le Plessis-Belleville (F)-Importeur Robert AEBI AG, Zurich		
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Rahmen, vor Radverschalung sowie auf Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen links, auf Schwungradgehäuse sowie auf Plakette über Anlasser				
Motor-Typ F 4 L 812 - Reihenmotor, stehend, mit Wirbelkammer				
Lage des Motors hinten		Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	3402 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart mechanisch		Länge 6500
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Breite 2500
Antrieb	a. Hinterräder	Geschw. 1. Gang	3	Höhe 3800
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	18	Radstand 3250
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis 8,70	Überhang H. 1600
Betriebsbremse Druckluft, 1-Kreis, IB, auf HR - komb. mit Einzelradbremse, 2 Handhebel				
2. Bremse mech. Klemmbacken, auf Kardanwelle/Feststellbr.: mechanisch, Spindel auf HR				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	1980	7800	9780	Dimension 9,00-20
Nutzlast				Pneu-Tragk. 3000
Gesamtgew.	1980	7800	9780	XY Forestier
Fabrikgarant.				
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen	1
Lenkung: Lage **)		links	Motor-Marke	Deutz
Bohrung		95	Hub	120
Karosserie-Form hydraulischer Bagger mit Kabine				
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn Mitte hinten)	Stehplätze
Brems-PS 45 DIN				
Steuer-PS 17,33				
Überhang H.				

Fernlicht	2/ CIBIE NL TP 502	Fahrleistungsanzeiger	6/ Blinker mit Kontrolllampe V= separat (weiss)
Abblendlicht	2/ Duplo	H= 2/a. Motorhaubenrahmen und	
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	2/ neben Schluss-+Stoplichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Ton)
Rückstrahler	V= 2 weiss ϕ 72 / H= 2 rot ϕ 72 mm		
Stoplicht	4/ komb. mit Schlussl.+komb.mit	Geschwindigkeitsmesser	
Kontrollschildbeleuchtung	[Blinker	Gefährliche Bestandteile	
	1/ Arbeitslampe auf Kabinendach		
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	86	dB bei 2000 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen *) Ueberhang vorn : Ausleger = 5 m

**) Lenkung : Rein hydraulisch, Pumpenantrieb durch 2 Keilriemen.- Warnlicht in Führerkabine oder Oeldruckschalter, welcher den Motor stilllegt und das Fahrzeug automatisch stoppt.

Im Fahrzeugausweis Seite 4 eintragen :

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegel vorn.
- Seitliche Abstellstützen müssen gesichert, und Stollen entfernt werden.
- Oberwagen sowie Ausleger sichern.
- Schutzvorrichtung mit gelb/schwarzer Markierung und weissen Markierlicht auf Auslegerkopf.

Ersetzt TS 5393 vom 27.6.62/9.4.65
sowie TS 3923 vom 27.6.62 (16.5.68)
Richtigstellung

Ort und Datum der Typenprüfung
Regensdorf, 27.6.62 (25.9.68)

Die Typenprüfungskommission