

7969

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Schw. Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.)	Fabrikmarke H U B E R	Typ D 1300	Typenschein-Nummer CH 5393 01
--	--------------------------	---------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "D 1300" beidseitig an Kabine

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, auf Längsträger, unter Kabine + auf Plakette  
 Motorkennzeichen eingeschlagen rechts, hinten am Motor  
 Hersteller HOVERS NV, Tilburg (NL) Importeur Kellmobil AG, Wallisellen

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>a, Hinterräder</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>2</u>
Lenkung <u>mechanisch, Mitte</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>GM</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, IB, auf Doppelachse</u>	Typ <u>5043</u>
Hilfsbremse <u>-</u> Dauerbremse <u>-</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>mech. IB, Kardan *)</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>98,4</u> Hub <u>114,3</u>
Getriebeart <u>mech. Reversiergetriebe</u> Anz. Gänge <u>3 x 2</u>	Hubraum <u>3477</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>17,17</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>Steckn.</u> Höchstgeschwind. <u>26 +</u> km/h	Leist.-PS <u>82</u> (DIN) bei <u>2200</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Strassenhobel</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u> <u>-</u>	Lärm <u>85</u> dB (B) bei <u>2050</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>-</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf DONALDSON</u> <u>M2M 08 5056 560 x 215 mm Ø</u>

<b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite V <u>2140</u> H <u>2150</u> Spurkreis L <u>23,5</u> R <u>21,0</u>	<b>GEWICHTE</b> <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>
Achsabstand <u>5950</u> / ( <u>1610</u> **)	Leergewicht <u>Je nach Ausrüstung</u>
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>	Nutzlast <u>-----</u>
Länge <u>8530</u> (m, Räumblatt <u>9460</u> mm)	Gesamtgewicht <u>Je nach Ausrüstung</u>
Breite <u>2800</u>	Fabrik-Garantie <u>11350</u>
Höhe <u>3320</u>	Reifen-Dimens. <u>13.00 - 24</u> <u>10 Ply</u>
Ueberhang V <u>1810</u>	Tragkraft p. Achse <u>4600</u> <u>9200</u>
H <u>1700</u>	Fabrikgar. max. <u>Gesamtzuggewicht</u>
S <u>-----</u>	<u>Anhängelast</u> <u>-----</u> kg

\*\* ) Doppelachs-Abstand = 1610 mm

**AUSRÜSTUNG** Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/ Lichthupe -

Abblendlicht 2/ Duplo, sym. Standlicht 2/ separat

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/ elektrisch Lautstärke 82 (dB) B

Scheibenwischer 1/ elektrisch Waschanlage -

Schlusslicht 4/ kombiniert Rückstrahler 2/ separat

Stoplicht 4/ kombiniert Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. 1/ links, komb. Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/ beidseitig Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker 4/ mit Kontrollampe

Vorn weiss seitl. - hinten orange

Warnblinkanlage - Arbeitslampen 2/ separat

1 Unterlegkeil

**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**

Art Schw.Arbeitsmaschine (Ausnahmefz) )

Marke & Typ HUBER D 1300

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 5393 01

Karosserieform Strassenhobel

Farbe - (nach Fahrzeug)

Plätze : Total 1 (Vorn) -

Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff D

Nutzlast -- PS 17,17

Hubraum 3477

Gesamtgew. lt. Waagsch. Anhängelast -

Gew. des Zuges -

**BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :**

- \* ) Feststellbremse : Kardan-Trommelbremse wurde grösser dimensioniert  $\phi$  340 mm, Breite 50 mm
  - + ) Höchstgeschwindigkeit : 26 km/h bei 2050 U/min.
- Plombierung : 1 Plombe auf Vollgasanschlagschraube des Reglers.

Auflagen für Sonderbewilligung :

- Höchstgeschwindigkeit 30 km/h; entsprechende Tafel erforderlich.
- Mit Räumschild (vord. Ueberhang = 5850 mm) ; Begleitfahrzeug erforderlich.
- Ohne Räumschild (vord. Ueberhang = 4900 mm) ; Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorne.

Ersetzt T.S. CH 5393 01 v. 10.7.1968  
Feststellbremse

Ort und Datum der Prüfung  
Wallisellen, 6.6.1967 (15.4.69)  
Langenthal, 16.1.1969

Die Prüfungskommission