

7968/69

Schwere Arbeitsmaschine	Fabrikmarke H Y S T E R	Typ C 530 A	Typenschein-Nummer CH 5398 07
----------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "HYSTER" beidseitig auf Motorhaube
 "HYSTER" und Typ "C 530 A" a. angenieteter Hersteller-Plakette, in Kabine, auf Frontwand
 "C 530 A" beidseitig hint. Vorderräder sowie Vorziffer zu Chassis-Nr (v. Imp. eingeschlagen)

Fahrgestellnummer eingeschlagen In Kabine, auf Frontwand, bei Handbremshebel sowie links
 Motorkennzeichen eingeschlagen "4.236" rechts seidl. a. Motorblock hinter Alternator
 Hersteller HYSTER OVERSEAS, BRENTFORD (GB) Importeur U. AMMANN AG. LANGENTHAL / BE

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>9</u> Antrieb <u>a. Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihenm.</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>hydrostatisch</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>PERKINS</u> Treibstoff <u>Diesel</u>
Betriebsbremse <u>Hydr. 1 Kreis IB. a. die 4 äusseren HR</u>	Typ <u>4.236</u>
Hilfsbremse <u>Mech. IB. Hebel &</u> Dauerbremse <u>-</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Kabel a. Getriebe w. Anhängerbr.</u>	Bohrung <u>98,40</u> Hub <u>127</u>
Getriebeart <u>Mech. m. Drehmomentwandl.</u> Anz. Gänge <u>3</u>	Hubraum <u>3861</u> cm ³ Steuer-PS <u>19,66</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>27,3</u> km/h	Leist. -PS <u>88</u> (SAE) bei <u>2800</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Pneuradwalze</u> Anz. Türen <u>-</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>86</u> dB (B) bei <u>2800</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>-</u> ; Mitte <u>2</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 470 x ø 155 *</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 585/1145 H 390/1525
 Spurbereich L 8,75 R 8,90

Achsabstand 2235 / (/)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4495</u>	
Breite	<u>1800</u>	
Höhe	<u>1925</u>	
Ueberhang V	<u>1350</u>	
H	<u>910</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>3600</u>		<u>1450</u>	<u>5050</u>
Ballast	<u>1350</u>		<u>4850</u>	<u>6200</u>
Gesamtgewicht	<u>4950</u>		<u>6300</u>	<u>11250</u>
Fabrik-Garantie	<u>4950</u>		<u>6300</u>	<u>11250</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.50 - 15 12 PR MICHELIN X lisse</u>			
Tragkraft p. Achse				<u>11300</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			<u>-</u> kg

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/HELLA K 21038 *) Lichthupe -
 Abblendlicht 2/Duplo, symmetrisch Standlicht 2/ in Scheinwerfer
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1 Ton) Lautstärke 89 (dB) B
 Scheibenwischer - Waschanlage -
 Schlusslicht 2/ separat "W B" Rückstrahler 2/ ø 75, rot
 Stoplicht 2/ komb. m. Blinker Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/hint. Mitte Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel - Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe
 Vorn orange seitl. - hinten orange
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen 2/m. Kontrolllampe
1 Keil 310 x 210 x 150 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art: Schwere Arbeitsmaschine
 Marke & Typ HYSTER C 530 A
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) -
 Typenschein-Nummer CH 5398 07
 Karosserieform Pneuradwalze
 Farbe - (nach Fahrzeug)
 Plätze: Total 2 (Vorn) -
 Leergewicht 5050 Treibstoff Diesel
 PS 19,66
 Ballast 6200 Hubraum 3861
 Gesamtgew. 11250 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN:*) Bei der Einzelabnahme kontrollieren:

Handbremse: Wird vom Importeur geändert. Brennstrommel-ø 300 mm, Backenbreite 60 mm.

Lärmdämpfung: Ansaugstutzen des Luftfilters muss mit Siebeinsatz (ø 65 x 15 mm Dicke) versehen sein (Einsatz mit Rohr verschweisst)

Scheinwerfer: Werden vom Importeur auf max. 40 cm Abstand von grösster Fz.-Breite mont.

Aufstieg-Trittstufen: Keilförmig oder mit Schutzrohr.

Eintrag im Fz.-Ausweis, Seite 4: Fahrzeug darf nicht abgeschleppt werden (Lenkung)

- Gelb-schwarzer Schutzanstrich an Front- und Heckblech erforderlich

- 1 Plombe an Vollgas-Anschlagschraube (2'800 U/m.)

Ort und Datum der Prüfung

Langenthal, 24.7.1968

Bern, 4. 9.1968

(21.10.69)

Die Prüfungskommission

Ersetzt TS CH 5398 07 v. 4.9.68

Aufstieg-Trittstufen