

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Arbeitskarren

HYSTER

H 60 H (Motor PERKINS Typ JG)

CH 5398 22

Hersteller HYSTER EUROPE LTD., Basing View, Basingstoke (GB)

Erkennungsmerkmale "H 60 H" auf Hersteller-Plakette

"D3." vor Fahrgestell-Nr. - Buchstabe hinter Fahrgestell-Nr. veränderlich (Baujahr / Z= 1979)

Herstellerplakette rechts, oben auf Motorhaube neben Fahrersitz

Fahrgestellnummer unter Motorhaube, rechts oben auf Rahmen

Motorkennzeichen "JG" vor Motornummer, vorne stirnseitig auf Block

Hauptimporteur NOTZ AG, Bernstrasse, 2555 Brugg

Geprüftes Fahrzeug D3A9846Z

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>4</u>	Marke	<u>PERKINS</u>	Typ	<u>4.2032 (JG)</u>
Lenkung	<u>hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe</u>			Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Getriebe	<u>Automat od. mechanisch nichtsynchr.</u>			Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>Mitte</u>
Anzahl Gänge	<u>1-Stufe od. 2</u>	Achsantrieb	<u>auf Vorderräder</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, auf Vorderräder</u>			Bohrung	<u>91,4</u>	Hub	<u>127</u>
				Hubraum	<u>3331</u>	Steuer-PS	<u>16,96</u>
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Innenbacken, auf Vorderräder</u>			Leistungs-kW	<u>42</u>	bei U/min	<u>2600</u>
				PS	<u>57 DIN</u>		
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse, Knickhebel</u>			Lärm-Nahfeld	<u>96</u>	dB/A bei U/min	<u>2825 x)</u>
Dauerbremse	<u>---</u>			Schalldämpfer	<u>1 Topf 380 x ø 130 mm</u>		
2-Kreis-Kontrolle	<u>---</u>			Abgasprüfung	<u>Bacharach= 4,5 / SZ= 4,0 bei 95 %</u>		
				Entstörung	<u>---</u>		

Karosserie	<u>Hubstapler mit Sicherheitsrahmen §)</u>			Gewichte	<u>vorn</u>	<u>hinten</u>	<u>total</u>	
Anzahl Türen	<u>§)</u>	Geschw. Messer	<u>---</u>	Leergewicht	<u>2300</u>	<u>2500</u>	<u>4800</u>	<u>**)</u>
Sicherheitsgurten	<u>---</u>	Rückspiegel	<u>§)</u>	Nutzlast	<u>(Leergewicht mit Hubmast-Höhe = 2400 und</u>			
Unterlegkeil	<u>1/300x150x170mm</u>	Zugvorrichtung	<u>H-Stecknagel</u>	Gesamtgewicht	<u>Gabellänge = 1200 mm)</u>			
Diebstahlsicherung	<u>---</u>			Fabrikgarantie	<u>7620</u>			
Anzahl Plätze	<u>1</u>			Reifengrösse	<u>8.15-15</u>	<u>6.50-10</u>	<u>(Varianten +)</u>	
				Ply / bar	<u>12 / 7,5</u>	<u>10 / 8,5</u>	<u>vgl. Bemerkungen)</u>	
Masse *)	<u>innen</u>	<u>aussen</u>		Tragkraft	<u>3625</u>	<u>2920</u>		
Länge	<u>---</u>	<u>2580</u>	Achsabstand	für V max	<u>25</u>	<u>25</u>		
Breite	<u>---</u>	<u>1210</u>	Doppelachse					
Höhe	<u>---</u>	<u>2420</u>	Spurweite					
Ueberhang	<u>a</u>	<u>---</u>	Spurweite					
	<u>v</u>	<u>420</u>						
	<u>h</u>	<u>430</u>	Spurkreis ø					
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile					<u>4500</u>	<u>4500</u>		

Garantierte Anhängelast gebremst	
Garantierte Anhängelast ungebremst	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	
Geprüfte Anhängelast	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>22</u> km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	<u>21,5</u> km/h

Arbeitskarren

H Y S T E R

H 60 H

(Motor PERKINS Typ JG)

CH 5398 22

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 02.02.1981 - Gau

Ab Fahrgestell-Nummer : E3. 1501 .

Erkennungsmerkmale : "E3." vor Fahrgestell-Nummer - Buchstabe hinter Fahrgestell-Nummer veränderlich (Baujahr / B= 1981)

Lenkung : Orbitrol Lenkpumpe

Fahrpedal : mit integriertem Fahrtrichtungswähler Vorwärts/Rückwärts

Getriebe : Automat mit Drehmomentwandler