

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren	H Y S T E R	H 6 0 E	CH 5398 23
Hersteller	HYSTER EUROPE LTD, Basing View, Basingstoke (GB)		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "H 60 E" vor Fahrgestellnummer "D5E" (Buchstabe hinter Fahrgestell-Nr. = Baujahr / B = 1981)		
Herstellerplakette	links, am Armaturenbrett		
Fahrgestellnummer	unter Motorhaube, rechts oben auf Rahmen		
Motorkennzeichen	"LG" vor Motor-Nr., rechts seitlich am Motorblock		
Hauptimporteur	NOTZ AG, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	---		

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4 od. 6	Marke	PERKINS	Typ	4.2482 (LG)
Lenkung	hydrostatisch mit hydr.Lenkhilfe, auf Hinterräder			Bauart	Reihe	Takte	4
Getriebe	Automat od. mechanisch synchronisiert			Treibstoff	D	Lage	Mitte
Anzahl Gänge	1-Stufe od. 3	Achsantneb	auf Vorderräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, auf Vorderräder			Bohrung	101	Hub	127
				Hubraum	4067	Steuer-PS	20,71
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Vorderräder			Leistungs-kW	56,5	bei U/min	2600
				Lärm-Standmessung	74	dB/A bei U/min	1950
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Knickhebel			Schalldämpfer	1 Topf 400 x Ø 180 mm		
Dauerbremse	---			Abgasprüfung	Bacharach = 3,0		
2-Kreis-Kontrolle	---			Entstörung	---		

Karosserie	Hubstapler mit Sicherheitsrahmen §)			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	§)	Geschw. Messer	---	Leergewicht	2610	2390	5000 *)
Sicherheitsgurten	v	h	---	Nutzlast	---		
Unterlegkeil	1/300x150x170 mm		Rückspiegel	Gesamtgewicht	5000		
Diebstahlsicherung	---			Fabrikgarantie	14590		
Anzahl Plätze	t 1 v	M	h	Reifengrösse	8.25 - 15	7.00 - 12	*)
Masse *)	innen	aussen	Achsabstand	Ply / bar	12 / 7,25	12 / 8,6	
Länge	4150		1900	Tragkraft	4720	3260	
Breite	(1894) 1370		Doppelachse	für V max	25	25	
Höhe	2450		Spurweite	Felgen	6,50 - 15	5,00 - 12	
Ueberhang	v	1800	Spurweite				mech. Getriebe autom. Getriebe
	h	450		Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	---		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	2350	Spurkreis Ø	l 4900 r 4900	Garantiertes Gesamtzuggewicht	---		
	Masse in () = mit Doppelbereifung vorn			Geprüfte Anhängelast	---		
				Garantierte Dachlast	---		
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25		km/h
				gemessen 24,8 km/h bei U/min 2800	Motor		Zapfwelle

Ausrüstung	
Fernlichter	
Abblendlichter	BOSCH CH 1 0822 01
Standlichter	BOSCH CH 1 0822 01
Schlusslichter	BOSCH CH 1 0833 01
Bremslichter	---
Richtungsblinker	v <u>V=</u> s <u>4 (E)</u> h <u>BOSCH CH 1 083301</u>
Rückstrahler	v <u>---</u> s <u>---</u> h <u>I (E)</u>
Markierlichter	v <u>---</u> s <u>---</u> h <u>---</u>
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	<u>1/ Blatt, wenn Frontscheibe</u> mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	<u>BOSCH el 20002</u> oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Arbeitskarren</u>		
Marke und Typ	<u>H Y S T E R H 6 0 E</u>		
Typenscheinnummer	CH	<u>5 3 9 8 2 3</u>	
Karosserie	<u>Hubstapler</u>		
Plätze	total	<u>1</u>	vorn
Leergewicht	<u>5000</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Nutzlast	<u>---</u>	Steuer-PS	<u>20,71</u>
Gesamtgewicht		Hubraum	<u>4067</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Abmessungen und Gewichte : alle Angaben mit Hubmast-Höhe 2450 mm und Gabel-Länge 1300 mm.
- §) Karosserie : auf Wunsch lieferbar mit 2-türiger, ganz geschlossener Kabine, ausgerüstet mit Scheibenwischer, Defroster und Rückblickspiegel.
- +) Reifenvarianten :
 - V= 8.25 - 15, 12 PR, 9440 kg (7,25), V-max. 25 km/h.
 - 7.50 - 15, 10 PR, 7481 kg (6,60), V-max. 25 km/h.
 - 8.25 - 15 CSE, Super-Elastic-Reifen, Doppelbereifung 19000 kg / Einfachbereifung 9500 kg.
 - 7.50 - 15 CSE, Super-Elastic-Reifen, Doppelbereifung 15520 kg / Einfachbereifung 7760 kg.
 - H= 7.00 - 12 CSE, Super-Elastic-Reifen, 4480 kg, V-max. 25 km/h.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Gabelschutz gelb/schwarz.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Hebegabelenden.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: hochklappbare Hebegabeln.