

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Arbeitskarren

HYSTER

H 80 E

CH 5398 25

Hersteller HYSTER EUROPE LTD, Basing View, Basingstoke (GB)

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "H 80 E"

vor Fahrgestellnummer "D5E" (Buchstabe hinter Fahrgestell-Nr. = Baujahr / B = 1981)

Herstellerplakette

links, am Armaturenbrett

Fahrgestellnummer

unter Motorhaube, rechts oben auf Pannen

Motorkennzeichen

"LG" vor Motor-Nr., rechts seitlich am Motorblock

Hauptimporteur

NOTZ AG, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

D5E 1840 B

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4 od. 6

Lenkung

hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe, auf Hinterräder

Getriebe

Automat od. mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

1-Stufe od. 3 Achsantrieb auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, auf Vorderräder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf Vorderräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Knickhebel

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

Hubstapler mit Sicherheitsrahmen §)

Anzahl Türen

§) Geschw. Messer ---

Sicherheitsgurten

v --- h ---

Unterlegkeil

1/300x150x170 mm Rückspiegel §)

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 1 v --- M --- h ---

Masse *)

innen aussen

Länge

4300 Achsabstand 1900

Breite

(1894) 1370 Doppelachse v --- h ---

Höhe

2450 Spurweite v 1130 h 1100

Uebershang

v 1800 Spurweite v (1375) -

h --- h ---

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 2350 Spurkreis Ø l 4900 r 4900

Masse in () = mit Doppelbereifung vorn

Motor

Marke

PERKINS

Typ

4.2482 (LG)

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

Mitte

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

101

Hub

127

Hubraum

4067

Steuer-PS

20,71

Leistungs-kW

56,5

bei U/min

2600

Lärm-Standmessung

74

dB/A bei U/min

1950

Schalldämpfer

1 Topf 400 x Ø 180 mm

Abgasprüfung

Bacharach = 3,0

Entstörung

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

2480

3130

5610 *)

Nutzlast

Gesamtgewicht

5610

Fabrikgarantie

14590

Reifengrösse

8.25 - 15

7.00 - 12

+)

Ply / bar

12 / 7,25

12 / 8,6

Tragkraft

4720

3260

für V max

25

25

Felgen

6,50 - 15

5,00 - 12

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25

--- km/h

gemessen 24,8 km/h bei U/min 2800 Motor Zapfwelle

Ausrüstung	
Fernlichter	BOSCH CH 1 0822 01
Abblendlichter	BOSCH CH 1 0822 01
Standlichter	BOSCH CH 1 0833 01
Schlusslichter	---
Bremslichter	---
Richtungsblinker	v <u>V= s 4 (E) h</u> BOSCH CH 1 0833 01
Rückstrahler	v <u>s h</u> I (E)
Markierlichter	v <u>s h</u>
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	1/ Blatt, wenn Frontscheibe mit/ohne Waschanlage
Warmvorrichtungen	BOSCH el 20C02 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren		
Marke und Typ	HYSTER H 80 E		
Typenscheinnummer	CH	5398 25	
Karosserie	Hubstapler		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	5610	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	20,71
Gesamtgewicht		Hubraum	4067

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Abmessungen und Gewichte : alle Angaben mit Hubmast-Höhe 2450 mm und Gabel-Länge 1300 mm.
- § Karosserie : auf Wunsch lieferbar mit 2-türiger, ganz geschlossener Kabine, ausgerüstet mit Scheibenwischer, Defroster und Rückblickspiegel.
- + Reifenvarianten : V= 8.25 - 15, 12 PR, 9440 kg (7,25), V-max. 25 km/h.
 7.50 - 15, 10 PR, 7481 kg (6,60), V-max. 25 km/h.
 8.25 - 15, CSE, Super-Elastic-Reifen, Doppelbereifung 19000 kg / Einfachbereifung 9500 kg.
 7.50 - 15, CSE, Super-Elastic-Reifen, Doppelbereifung 15520 kg / Einfachbereifung 7760 kg.
 H= 7.00 - 12, CSE, Super-Elastic-Reifen, 4480 kg, V-max. 25 km/h.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaastanschlagschraube.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Gabelschutz gelb/schwarz.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Hebegabelenden.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: hochklappbare Hebegabeln.