

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren	H Y S T E R	H 1 0 0 E	CH 5 3 9 8 2 6

Hersteller	HYSTER EUROPE LTD, Basing View, Basingstoke (GB)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "H 100 E" vor Fahrgestellnummer "D5E" (Buchstabe hinter Fahrgestell-Nr. = Baujahr / B = 1981)
Herstellerplakette	links, am Armaturenbrett
Fahrgestellnummer	unter Motorhaube, rechts oben auf Rahmen
Motorzeichen	"LG" vor Motor-Nr., rechts seitlich am Motorblock
Hauptimporteur	NOTZ AG, 2501 Biel
Geprüftes Fahrzeug	---

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4 od. 6
Lenkung	hydrostatisch mit hydr.Lenkhilfe, auf Hinterräder
Getriebe	Automat od. mechanisch synchronisiert
Anzahl Gänge	1-Stufe od. 3 Achsantrieb auf Vorderräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, auf Vorderräder
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Vorderräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Knickhebel
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	---

Motor	PERKINS	Typ	4.2482 (LG)
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	Mitte
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	101	Hub	127
Bohrung	4067	Steuer-PS	20,71
Hubraum	56,5	bei U/min	2600
Leistungs-kW	74	dB/A bei U/min	1950
Lärm-Standmessung	1 Topf 400 x Ø 180 mm		
Schalldämpfer	Bacharach = 3,0		
Abgasprüfung	---		
Entstörung	---		

Karosserie	Hubstapler mit Sicherheitsrahmen §)			
Anzahl Türen	§)	Geschw. Messer	---	
Sicherheitsgurten	v ---	h	---	
Unterlegkeil	1/300x150x170 mm		Rückspiegel	§)
Diebstahlsicherung	---			
Anzahl Plätze	t 1	v	M	h
Masse *)	innen	aussen		
Länge	4510		Achsabstand	2110 /
Breite	(1894)	1370	Doppelachse	v h
Höhe	2450		Spurweite	v 1130 h 1100
Ueberhang	v	1600	Spurweite	v (1375) -
	h	600		h -
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	2350	Spurkreis Ø	l 5300	r 5300

Gewichte	vorn	hinten	total	*
Leergewicht	2990	3620	6610	*
Nutzlast	---			
Gesamtgewicht	6610			
Fabrikgarantie	14590			
Reifengrösse	8.25 - 15	7.00 - 12		
Pty / bar	12 / 7,25	12 / 8,6		
Tragkraft	4720	4075		
für V max	25	25		
Felgen	6,50 - 15	5,00 - 12		
			mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst				
Garantiertes Gesamtzuggewicht				
Geprüfte Anhängelast				
Garantierte Dachlast				
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25			km/h
gemessen 24,8 km/h bei U/min 2800	Motor			Zapfwelle

Masse in () = mit Doppelbereifung vorn

Ausrüstung	
Fernlichter	
Abblendlichter	BOSCH CH 1 0822 01
Standlichter	BOSCH CH 1 0822 01
Schlusslichter	BOSCH CH 1 0833 01
Bremslichter	---
Richtungsblinker	v <u>Y=</u> s <u>4 (E)</u> h <u>BOSCH CH 1 083301</u>
Rückstrahler	v <u>s</u> h <u>I (E)</u>
Markierlichter	v <u>s</u> h <u></u>
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	<u>1/ Blatt, wenn Frontscheibe</u> mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	<u>BOSCH el 20002</u> oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Arbeitskarren</u>		
Marke und Typ	<u>H Y S T E R H 1 0 0 E</u>		
Typenscheinnummer	CH	<u>5 3 9 8 2 6</u>	
Karosserie	<u>Hubstapler</u>		
Plätze	total	<u>1</u>	vorn
Leergewicht	<u>6610</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Nutzlast	<u>---</u>	Steuer-PS	<u>20,71</u>
Gesamtgewicht		Hubraum	<u>4067</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Abmessungen und Gewichte : alle Angaben mit Hubmast-Höhe 2450 mm und Gabel-Länge 1500 mm.
- § Karosserie : auf Wunsch lieferbar mit 2-türiger, ganz geschlossener Kabine, ausgerüstet mit Scheibenwischer, Defroster und Rückblickspiegel.
- + Reifenvarianten :
 - V= 8.25 - 15, 12 PR, 9440 kg (7,25), V-max. 25 km/h.
 - 7.50 - 15, 10 PR, 7481 kg (6,60), V-max. 25 km/h.
 - 8.25 - 15 CSE, Super-Elastic-Reifen, Doppelbereifung 19000 kg / Einfachbereifung 9500 kg.
 - 7.50 - 15 CSE, Super-Elastic-Reifen, Doppelbereifung 15520 kg / Einfachbereifung 7760 kg.
 - H= 7.00 - 12 CSE, Super Elastic-Reifen, 4480 kg, V-max. 25 km/h.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Gabelschutz gelb/schwarz.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Hebegabelenden.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: hochklappbare Hebegabeln.