

2950

Fahrzeug - Kategorie  
Landwirtschaftl.  
Traktor

Marke

INTERNATIONAL

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen  
C Mc Cormick-Deering  
Farmall

Typbescheinigung  
Nr. 540

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "F C" auf Hersteller-Plakette, unter Sitz, rechts**  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Rechts, unter dem Sitz, auf Hersteller-Plakette**  
 Motornummer eingeschlagen **Rechts, oben auf Zylinderblock, unter vorderer Zündkerze**  
 Hersteller des Fahrgestells **INTERNATIONAL Harvester Company, CHICAGO 1 (U.S.A.)**  
 Hersteller des Motors **INTERNATIONAL Harvester Company, CHICAGO 1 (U.S.A.)**

 TYPENBESCHEINIGUNG  
 MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION
**MOTOR INTERNATIONAL**Marke u. Typ **Farmall " C "**Art **Reihenmot., obengest.**Treibstoff **Petrol/Benzin**Zyl.-Zahl **4** Takt **4**Zyl.-Bohrung **76,199** mmKolbenhub **101,60** mmSteuer **PS 9,439**Zyl.-Inhalt zus. **1'853** cm<sup>3</sup>

Brems-PS

Kühlung **Wasser**Lage des Motors **Vorn****FAHRGESTELL**Anzahl Achsen **2**Antrieb auf **Hinterräder**1. Bremse **Fussbremse : Mechanisch (Aussenband) beidseits Differential**2. Bremse **Handbremse : Die gleiche a/Ritzelwelle 1)**3. Bremse **Einzelradbremse : Die gleiche m/Pedalen**Anhängerbremse **--**Lenkung **Mitte**Anhängervorrichtung **Zuglasche**Anzahl Vorwärtsgänge **4**Geschw. im 1. Gang **4,1** im dir. Gang **19-20 Km/Std.****KAROSSERIE**

Hersteller

Art / Form

**Landw. - Traktor**Anzahl Türen **--**Sitzplätze **Total 1**Vorn **--** Mitte **--** Hinten **1**Stehplätze **--**Für Motorräder: Soziussitz **--**Seitenwagen **--****GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG**

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	-- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	-- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	-- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	<b>inkl. Zusatz- gewichte 540</b> kg	<b>1'170</b> kg	<b>1'710</b> kg
Nutzlast	kg	kg	-- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			-- kg
Bereifung : Dimension	<b>4.00 - 15 4 Ply</b>	<b>8 - 36 4 Ply</b>	einfach <b>Kaasok</b>
Maxim. Tragkraft (pro Reifen)	-- kg	-- kg	-- kg

6

# ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke **GUIDE**  
 Stand-/Markierlichter - -  
 Stoplichter - -  
 Richtungsanzeiger: System - -  
 Warnvorrichtung **Keine**

3) Abblendsystem **Widerstand** 3)  
 Schlußlichter **1, elektrisch** 4)  
 Kontrollnummerbeleuchtung - -  
 Lage - -  
 Scheibenwischer - -

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'530	5)	mm
	hinten	1'550		mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	2'060	2)	mm
Achsenabstand		2'330		mm
Gesamtlänge		3'280		mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'787		mm
Bodenfreiheit		280		mm
Überhang, hinten		660		mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		360		mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		500		mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		7,40		m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		8,20		m

### Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

## BEMERKUNGEN

- 1) Bremsen : Ausgleichhebel hängt aus. - Wird vom Importeur durch Verlängerung und Abbiegen an den Enden verbessert.
- 2) Hinterachswelle : Steht dem Raumprofil des Fz. vor. Ist auf jeder Seite um 180 mm zu verkürzen
- 3) Beleuchtung : Abbildung durch Widerstand nicht zulässig. - Scheinwerfer werden vom Importeur nach aussen versetzt (Max. 40 cm. vom äussersten Fz.-Rand) und mit Duplolumpen ~~VERÄNDERUNG DER KONSTRUKTION~~ mit Abblendkappe ausgerüstet.
- 4) Schlusslicht : Ist nach aussen zu versetzen (Max. 40 cm. vom äussersten Fz.-Rand).
- 5) Spurweite : verstellbar.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 23.2.1950

Die Typenprüfungskommission