

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht (E) §) Lichthupe -

Abblendlicht (E) Standlicht A (E)

Markierlicht A (E) / R (E) §) Nebellampen -

Warnvorrichtung elektrisch (1-Ton) Lautstärke 88 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch Waschanlage -

Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E) §)

Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/links+1/rechts §) Geschw.-Messer -

Richtungsblinker §) Anordnung IV

Vorn 1 (E) seittl. K 12668 hinten 2a (E)

Warnblinkanlage - Arbeitslampen 3/ §)

Unterlegekeil: 1/ 380 x 215 x 170

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitskarren (Ausnahmefz.) *)

Marke & Typ HYDROMAC H G 7

Typenschein-Nummer CH 5402 02

Karosserieform Pneubagger

Plätze : Total 1 (Vorn) -

Leergewicht 11600 Treibstoff D

Nutzlast - PS 29,51

Gesamtgew. 11600 Hubraum 5790

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. =

*) Art der Ausnahme: Distanz ab Lenkrad nach vorne = 4000 mm.

Siehe Zusatzkarte I.

Ort und Datum der Prüfung
Regensdorf, 8.2.72 / Zürich, 6.4.72

Die Prüfungskommission

12

Arbeitskarren
(Ausnahmefz.)

Fabrikmarke
H Y D R O M A C

H G 7
Hauptarmlänge 3780 mm

Typenschein-Nummer
CH 5402 02

Z U S A T Z K A R T E I

**) Federspeicherbremse: Notlösevorrichtung durch separaten Hebel (plombiert) vom Betriebsbremsbehälter; mechanische Lösevorrichtung vorhanden.

§) Durch den Importeur montiert oder abgeändert:

- Kontrollampe für Scheinwerfer und Arbeitslampe
- Rückstrahler: 2 fest angebrachte + 2 wegnehmbare
- Aussenrückspiegel links und rechts; Seitenspiegel 300 cm²
- Unterlegkeil; Pannendreieck
- Markierlichter V + H
- Frostschutzapparat
- Manometer für Federspeicher
- Warnvorrichtung bei Abfall des Bremsdruckes um mehr als 1/3
- Blinker
- Warnvorrichtung für den Ausfall eines hydr. Kreises der Bremsanlage (Druckdifferenzschalter über el. Signalhorn)

Eintrag auf Seite 4 im Fahrzeugausweis:

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit Seitenblickspiegel 300 cm² vorn,
- darf nur ohne Arbeitsgerät überführt werden, (Räder heben beim Bremsen vom Boden ab),
- Markierung gelb/schwarz am Fahrzeugheck + vorn und beidseitig an Auslegerkopf, ./.

- Oberwagen durch Bolzen sichern,
- weisses Markierlicht vorn auf Ausleger
- 2 Seitenblickspiegel rechts am Arbeitsarm müssen immer angebracht sein (12 m Sichtkreis),
- bei Ueberführungsfahrten müssen sämtliche elektr. Stecker angeschlossen sein.

Bern, 10.01.75

Ersetzt Zusatzkarte vom 8.2.72/6.4.72
Ergänzung der Auflagen