

ZUSATZKARTE

Arbeitskarren
(Ausnahmefz.) *)

Fabrikmarke
H Y D R O M A C

H G 7
Hauptarmlänge 4780 mm

Typenschein-Nummer
CH 5402 03

ERKENNUNGSMERKMALE "HG7" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Baggerarmsupport, sowie beidseitig hinten am Fahrzeug.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, unten an Kabinenfront sowie links an Unterwagenfront

Motorkennzeichen eingeschlagen "354U" vorn links unter Einspritzpumpe

Hersteller HYDROMAC S.p.A., San Mauro (I) Importeur Ernst Keller, Regensdorf

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 8 Antrieb Allrad
 Lenkung links, "Orbitrol" Lenkhilfe hydraulisch
 Betriebsbremse Druckl. hydr., (Hydraulik-Teil 2-kreisig), IB
 Hilfsbremse) Federspeicher, Druckluft [auf alle Räder
 Stellbremse) aus separatem Behälter **)
 Getriebeart Hydro-mech. reversierb Anz. Gänge 3
 Diff. Sperre - Zughaken - Höchstgeschwind. 18 km/h

MOTOR Bauart Reihe Takte 4
 Marke PERKINS Treibstoff D
 Typ 354 U (T6.354)
 Lage hinten Anz. Zyl. 6
 Bohrung 98,4 Hub 127
 Hubraum 5796 cm³ Steuer-PS 29,51
 Leist.-PS 82,5 (DIN) bei 1600 U/min
 Kühlung Wasser
 Lärm 77 dB (A) bei 1600 U/min
 Lärmdämpfung 1 Topf 520 x Ø 100

KAROSSERIEFORM Pneubagger Anz. Türen 1
Schiebedach
 Anz. Plätze: TOTAL 1; vorn ; Mitte ; hinten ; Stehplätze

ABMESSUNGEN Spurweite V1910 H 1930
 Spurbreite L13,4 R 14,0
 Achsabstand 2400 / (/)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>7650</u>	<u> </u>
Breite	<u>2480</u>	<u> </u>
Höhe	<u>3450</u>	<u> </u>
Ueberhang V	<u>4200</u>	<u> </u>
H	<u>1050</u>	<u> </u>
S	<u> </u>	<u> </u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>5700</u>	<u> </u>	<u>6100</u>	<u>11800</u>
Nutzlast	<u>(ohne Tieflöffel)</u>			<u> </u>
Total	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>11800</u>
Fabrik-Garantie	<u>10000</u>	<u> </u>	<u>10000</u>	<u> </u>
Reifen-Dimens.	<u>9.00 - 20</u>	<u>10 PR</u>	<u> </u>	<u> </u>
Tragkraft p. Achse	<u>10950</u>	<u>(5,5)</u>	<u>10950</u>	<u>(5,5) 20 km/h</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			<u> </u> kg
	<u>Anhängelast</u>			<u> </u> kg

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht (E) §) Lichthupe -
 Abblendlicht (E) Standlicht A (E)
 Markierlicht A (E) / R (E) §) Nebellampen -
 Warnvorrichtung elektrisch (1-Ton) Lautstärke 88 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch Waschanlage -
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E) §)
 Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/links+1/rechts§) Geschw. -Messer -
 Richtungsblinker §) Anordnung IV
 Vorn 1 (E) seitt. K 12668 hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen 3/ §)
 Unterlegekeil: 1/ 380 x 215 x 170

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitskarren (Ausnahmefz.) *)
 Marke & Typ HYDROMAC H G 7
 Typenschein-Nummer CH 5402 03
 Karosserieform Pneubagger
 Plätze : Total 1 (Vorn) -
 Leergewicht 11800 Treibstoff D
 PS 29,51
 Nutzlast - Hubraum 5796
 Gesamtgew. 11800 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 71117276
72037318

*) Art der Ausnahme: Distanz ab Lenkrad nach vorne = 5000 mm

Siehe Zusatzkarte I.

Ort und Datum der Prüfung

Regensdorf, 8.2.72 / Zürich, 6.4.72

Die Prüfungskommission

12

Arbeitskarren
(Ausnahmefz.)

Fabrikmarke
H Y D R O M A C

H G 7
Hauptarmlänge 4780 mm

Typenschein-Nummer
CH 5402 03

Z U S A T Z K A R T E I

**) Federspeicherbremse: Notlösevorrichtung durch separaten Hebel (plombiert) vom Betriebsbremsbehälter; mechanische Lösevorrichtung vorhanden.

§) Durch den Importeur montiert oder abgeändert:

- Kontrollampe für Scheinwerfer und Arbeitslampe
- Rückstrahler: 2 fest angebrachte und 2 wegnehmbare
- Aussenrückspiegel links und rechts; Seitenspiegel 300 cm²
- Unterlegkeil; Pannendreieck
- Markierlichter V + H
- Frostschutzapparat
- Manometer für Federspeicher
- Warnvorrichtung bei Abfall des Bremsdruckes um mehr als 1/3
- Blinker
- Warnvorrichtung für den Ausfall eines hydr. Kreises der Bremslage (Druckdifferenzschalter über el. Signalhorn)

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit Seitenblickspiegel (300 cm²) vorn
- darf nur ohne Arbeitsgerät überführt werden (Räder heben beim Bremsen vom Boden ab)
- Markierung gelb/schwarz am Fahrzeugheck + vorn und beidseitig an Auslegerkopf

- Oberwagen durch Bolzen sichern
- Hauptarm durch 2270 mm lange Abstellstütze gesichert und Pendelarm zurückgezogen und mit Kabel gesichert, so dass Distanz ab Lenkrad nach vorn max. 5 m beträgt
- weisses Markierlicht vorn auf Ausleger
- 2 Seitenblickspiegel rechts am Arbeitsarm müssen immer angebracht sein (12 m Sichtkreis).
- bei Ueberführungsfahrten müssen sämtliche elektr. Stecker angeschlossen sein

Ersetzt Zusatzkarte vom 8.2.72/6.4.72
Ergänzung der Auflagen